

TOPFLOOR – sisteme de pardoseli rezistente pentru domeniul privat

Disbon 400 BodenFinish

Simplu și ieftin, pentru pardoseli în mediu privat

■ Vopsea de dispersie monocomponentă, rezistentă la zgâriere, pentru pardoseli cu trafic pietonal la interior și exterior. Ușor de aplicat (cu rola, bidineaua sau cu aparate airless), cu uscare rapidă, elastică, rezistentă la detergenți casnici și la uleiuri. Nuanțabilă în sistemul ColorExpress în peste 28.000 de culori; poate fi decorată și cu chipsuri multicolore. Nu se aplică în zone cu acumulare de apă sau cu umezeală de durată. Se pretează și pentru rezervoare de colectare a uleiurilor.



Componența sistemului: diverse variante de aplicare a materialului Disbon 400 BodenFinish

INTERIOR	EXTERIOR
Grund: Disbon 400 BodenFinish diluat cu 30% apă	Grund: Caparol Grundierkonzentrat LF, diluat 1:2 cu apă.
Optional: În cazul în care se dorește, se poate orna stratul proaspăt cu Disboxid 948 Color-Chips	Optional: În cazul în care se dorește, se poate orna stratul proaspăt cu Disboxid 948 Color-Chips
Lac antiderapant: După uscare, se aplică un strat de Disbon 405 Klarsiegel, cu adaos de 3% Disbon 947 Slidestop	Lac antiderapant: După uscare, se aplică un strat de Disbothan 446 PU-Klarschicht cu adaos de 3-5% Disboxid 942 Mischquarz și 5-10% Disbocolor 499 Verdunner
Lac neted: După uscare, se aplică un strat de Disbon 405 Klarsiegel	Lac neted: După uscare, se aplică un strat de Disbothan 446 PU-Klarschicht



Un adevărat multitalent Disbon 404 Acryl-Siegel

■ Vopsea de pardoseală pe bază de dispersie polimer-metacrilică, întărită cu Teflon®. Pentru protecția pardoselilor minerale la interior și exterior: ușor de aplicat (cu rola, bidineaua sau cu aparate airless), se usucă repede. Rezistentă la impurități și la zgâriere, este ușor de curățat. Nuanțabilă în sistemul ColorExpress în peste 28.000 de culori; poate fi decorată și cu chipsuri multicolore. Nu se aplică în zone cu acumulare de apă sau cu umezeală de durată. Se pretează și pentru rezervoare de colectare a uleiurilor.

Componența sistemului: diverse variante de aplicare a materialului Disbon 404 Acryl-Siegel

INTERIOR	EXTERIOR
Grund: Disbon 404 Acryl-Siegel	Grund: Caparol Grundierkonzentrat LF, diluat 1:2 cu apă.
Strat Final: Disboxid 404 Acryl-Siegel (2 straturi)	Strat Final: Disboxid 404 Acryl-Siegel (2 straturi)
Optional: Se poate orna stratul proaspăt cu Disboxid 948 Color-Chips	Optional: Se poate orna stratul proaspăt cu Disboxid 948 Color-Chips
Lac neted: După uscare, se aplică un strat de Disbon 405 Klarsiegel	Lac neted: După uscare, se aplică un strat de Disbothan 446 PU-Klarschicht
Lac antiderapant: După uscare, se aplică un strat de 405 Klarsiegel cu adaos de 3% Disbon 947 Slidestop	Lac antiderapant: După uscare, se aplică un strat de Disbothan 446 PU-Klarschicht cu adaos de 3-5% Disboxid 942 Mischquarz și 5-10% Disbocolor 499 Verdunner

Protecție pentru solicitări crescute

■ Disboxid 442 Garagen-Siegel este o rășină epoxidică bicomponentă, întărită cu Teflon®. Este ușor de aplicat (cu rola, bidineaua sau prin pulverizare), se usucă repede. Are capacitate de difuziune, e rezistentă la zgâriere și la substanțe ca ulei, sare, benzină, cauciuc, etc., fiind ușor de curățat. Este recomandată pentru garaje, pivnițe, spălătorii. Nuanțabilă în sistemul ColorExpress în peste 25.000 de culori, poate fi decorată și cu chipsuri multicolore.

Grund: În cazul suporturilor vechi, puternic absorbante: Disboxid 443 EP-Imprägnierung în cazul suporturilor noi, normal absorbante: Disboxid 442 Garagen-Siegel, diluat cu 5-10% apă

Strat Final: Disboxid 442 Garagen-Siegel (2 straturi)

Optional: În cazul în care se dorește, se poate orna stratul proaspăt cu Disboxid 948 Color-Chips După uscare, se aplică un strat de lac PU-Aquasiegel 458 (eventual amestecat cu 3% Disbon 947 Slidestop – antiderapant)



Clasificarea gradului de rezistență la încărcări mecanice

	Mers	Circulație	Lovire - șlefuire
*	Încărcare mică	Frecvență mică	Ocazional, cu încărcături mică
**	Încărcare medie	Frecvență mică până la medie	Pneuri moi, încărcare până la 2 t/axă
***	Încărcare mare	Frecvență mare	Pneuri moi, încărcare max. 5 t/axă, penuri tari - încărcare max. 0,6 t/axă
****	Încărcare extremă	Frecvență mare	Pneuri moi, încărcare max. 5 t/axă, penuri tari - încărcare max. 0,6 t/axă

NOTĂ: La toate pardoselile epoxidice, în funcție de granulația nisipului de cuarț folosit, se pot obține diferite grade antiderapante:
Disboxid 942 Mischquarz = 0,01 - 0,4 mm
Disboxid 943 Einstreuquarz = 0,4 - 0,8 mm
Disboxid 944 Einstreuquarz = 0,7 - 1,2 mm
ATENȚIE: Sistemele prezentate aici au un caracter general, informativ: Consultați fișele tehnice înainte de ofertări !

Efect optic deosebit, pentru pardoseli rezistente la trafic

■ Sistem decorativ pe bază de materiale autonivelante, pentru interior sau exterior. Disponibil în 5 tonuri de Naturstein, respectiv 8 tonuri de ColorLine. Rezultă suprafețe cu aspect rafinat în interioare reprezentative cum ar fi un foaier de hotel, o discotecă, un bar, un show-room sau balcoane și terase la exterior.

Disboxid Multicolor System



Componența sistemului: diverse variante de aplicare a sistemului Disboxid Multicolor

Interior	Exterior
Grund: Disboxid 462 EP-Siegel	Grund: Disboxid 433 EP-Grund BF
Strat intermediar: Șapă formată din Disboxid 464 EP-Decksiegel în amestec de 2:1 cu Disboxid 942 Mischquarz	Strat intermediar autonivelant: Șapă formată din Disboxid 448 Elastikschant
Strat decorativ: Disboxid 957 Multicolor-Chips, suflate cu aparate specifice	Strat decorativ: Disboxid 957 Multicolor-Chips, suflate cu aparate specifice
Strat final: <i>Lac neted:</i> După uscare, se aplică un strat de Disbon 437 EP-Klarsiegel <i>Lac antiderapant:</i> După uscare, se aplică un strat de Disbon 437 EP-Klarsiegel, cu adaos de 2% Disboxid 942 Mischquarz și 3% Disbocolor 499 Verduner.	Strat final: <i>Lac neted:</i> După uscare, se aplică un strat de Disbothan 446 PU-Klarschicht În cazul în care se dorește o suprafață antiderapantă, se mai aplică un strat de Disbothan 446 PU-Klarschicht, cu adaos de 3-5% Disboxid 942 Mischquarz și 5-10% Disbocolor 499 Verduner.

Disboxid Stonecolor System

■ Este un sistem ce combină în mod unic materiale epoxidice autonivelante cu pietricele colorate. Rezultă pardoseli industriale cu capacitate de difuzie, rezistente la încărcări mecanice și la zgâriere pentru hale din complexe expoziționale, garaje, hale industriale la interior, sau straturi elastice, ce acoperă fisurile și etanșează balcoanele și terasele la exterior.



Componența sistemului: diverse variante de aplicare a sistemului Disboxid Stonecolor

Interior	Exterior
Grund: Disboxid 453 Verlaufschant	Grund: Disboxid 433 EP-Grund BF, presărat cu Disboxid 942 Mischquarz
Strat intermediar: Șapă formată din Disboxid 453 Verlaufschant în amestec de 5:1 cu Disboxid 942 Mischquarz	Strat intermediar autonivelant: Șapă formată din Disboxid 448 Elastikschant în amestec de 5:1 cu Disboxid 942 Mischquarz
Strat decorativ: Disboxid 958 Stonecolor, suflate cu aparate specifice	Strat decorativ: Disboxid 958 Stonecolor, suflate cu aparate specifice
Strat final: PU-Aquasiegel 458	Strat final: PU-Aquasiegel 458

Disboxid ArteFloor System

■ Pentru ornarea decorativă a pardoselilor în interioare reprezentative: săli de primire, show-room-uri, saloane, discoteci. Lazura este nuanțabilă în sistemul ColorExpress în peste 150 de nuanțe din colecția 3D-System. Sistemul are o bună rezistență la substanțe chimice, e rezistent la zgâriere, la solicitări mecanice mici.



Componența sistemului: diverse variante de aplicare a sistemului Disboxid ArteFloor

Grund: Disboxid 443 EP-Imprägnierung
Strat Final: Disboxid 447 Wasserepoxid în amestec cu 5-10% Disboxid 942 Mischquarz
Strat decorativ: Capadecor Arte-Lasur
Strat Final - neted lucios: După uscarea lazurii se aplică Disbon 437 EP-Klarsiegel - în cazul în care se dorește o suprafață antiderapantă lucioasă, se mai aplică un strat de Disbon 437 EP-Klarsiegel, cu adaos de cca. 2% Disboxid 942 Mischquarz și 3% Disbocolor 499 Verduner. - în cazul în care se dorește o suprafață transparentă, mată, se mai aplică un strat lac PU-Aquasiegel 458



DAW BENȚA România
Sediul central
Sâncraiu de Mureș
Str. Principală nr. 201
Tel./fax: 0265-320.354, 320.522
E-mail: office@caparol.ro

Centrul de Training și Vânzare
CAPAROL
Tg. Mureș, Str. Șt. cel Mare 37
Tel./fax: 0265-264.349
E-mail: centrulcaparol@caparol.ro

Reprezentanța Comercială
București Titulescu
Șos. Titulescu 121, Sect. 1,
Tel./fax: 021-223.29.66
E-mail: officebuc@caparol.ro

Reprezentanța Comercială
București Decebal
B-dul Decebal 9, Bl. S13, Sect. 3
Tel.: 0742-084.167
E-mail: magdecebal@caparol.ro

Reprezentanța Comercială
București Cotroceni
Șos. Cotroceni 8A, Sect. 6
Tel.: 021-222.97.15
E-mail: magcotroceni@caparol.ro

Showroom BACĂU
Str. Banca Națională nr. 29
Tel./Fax: 0234-511.002,
E-mail: office@caparol.ro

www.caparol.ro



ACOPERIRI DISBON REZISTENTE LA ÎNCĂRCĂRI MECANICE

PROTECȚIA PARDOSELILOR MINERALE CU RĂȘINI EPOXIDICE

