



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно приложение III от Регламент ЕС № 305/2011

№ 017-CPR-01/07/2013

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Carbon Fassadenputz R20

2. Тип, партида или сериен номер, или друг елемент, позволяващ идентифициране на строителният продукт съгласно изискванията на член 11, алинея (4):

Carbon Fassadenputz R20. Вижте опаковката/етикета на продукта.

Начин на четене на фабричен код:

2	0	0	2	0	1	0	7	1	3
Код производствена партида				Ден		Месец		Година	

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Декоративна мазилка за краен слой на външни стени, в жилищни и промишлени сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, алинея (5):

**ДАУ БЕНТА Румъния ООД, Сънкраюул де Муреш,
ул. Принципала №201, Румъния - Муреш, 547525**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, алинея (2):

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 4, SR EN 15824:2009

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт :

NB 1803 ICECON TEST, RI- 12 07 263 от 13.07.2012, SR EN 15824:2009

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт , за който е издадена Европейско техническо оценяване:

Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики:	Експлоатационен показател:	Хармонизирани технически спецификации
Сцепление към основата	$\geq 2,2 \text{ N/mm}^2$	SR EN 15824:2009
Пропускливост на водни пари	Клас V1	
Абсорбция на вода	Клас W3	
Трайност	NPD	
Топлопроводимост	NPD	
Реакция на огън	NPD	
Опасни вещества	NPD	

10. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписана за и от името на производителя от:

Василе Урзика, Технически Директор

(име и длъжност)

Търгу Муреш, 01.07.2013

(място и дата на издаване)



(подпис)

CE

Т.Д. ДАУ БЕНТА РУМЪНИЯ ООД
ул. Принчипала № 201
Сънкраюул де Муреш, Румъния

12

017-CPR-01/07/2013

SR EN 15824:2009

Carbon Fassadenputz R20

Декоративна мазилка за краен слой на външни стени,
в жилищни и промишлени сгради

Пропускливост на водни пари: Клас V1

Абсорбция на вода: Клас W3

Сцепление: $\geq 2,2$ N/mm²

Трайност: NPD

Топлопроводимост: NPD

Реакция на огън: NPD

Опасни вещества: NPD