

Превод от немски

(Лого на Капарол)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОСТОЯНСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Име на продукта:

Свързващ разтвор Meldofer 080 с оригинална Декоративна облицовка Meldofer®
(Свързващ разтвор Meldofer 080 с оригинална Декоративна облицовка Meldofer)

Номер на Декларацията за постоянство на експлоатационните показатели и уникален

идентификационен код на мила продукт:

№: DD_24_005_0236

Предвидена употреба:

Фабрично произведена външна мазилка с органични свързващи вещества за употреба
върху външни стени, тавани и колони

Име и адрес за контакт с производителя:

КАПАРОЛ Бои Лакове Сградни изолации GmbH, Росдърффер Щрасе 50, D - 64372 Обер -
Рамшат

Системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 3 (Реакция на огън)

Система 4 (Други съществени характеристики)

Нотифициран орган

МФПА Лайпциг/ Идентификационен номер: 0800

е провел проверка на типа по отношение на реакцията на огън според Система 3 и е
установил следното:

A2-s1, d0

Хармонизиран стандарт:

EN 15824:2017

Декларирану стойности:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пропускливост на пари	V ₂
Водопоглъщане	W ₃
Сцпление	≥ 0,3 MPa
Трайност	Неустановени експлоатационни показатели
Топлопроводимост	Неустановени експлоатационни показатели
Реакция на огън	A2 - s1, d0
Опасни вещества	Неустановени експлоатационни показатели

Експлоатационните показатели на горепосочения продукт съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

„Epridea 13“ OOD

Sofia 1000, 32 Vitosha Blvd., Floor 2, : +359 899 222 632

e-mail : prevozdi@epridea.bg ; www.epridea.bg

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/ 2011 изцяло на отговорността на горепосочения производител.

Подписано за и от името на производителя от:

(Подпис, не се чете)


упълномощен Харди Рюдигер, Ръководител Техническа служба Облицовки на сгради

Обер - Рамщат, 26.03.2024 година

Аз, долуподписаният Явор Младенов Зарков, удостоверявам верността на извършения от мен превод от немски на български език на горейзложения документ – Декларация за постоянство на експлоатационните показатели.

Преводът се състои от две страници.

Преводач: Явор Младенов Зарков



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktname:

Meldorfer Ansatzmörtel 080 mit Original Meldorfer®
(Meldorfer Ansatzmörtel 080 mit Meldorfer Fachverbinder)

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Nr.: **DD_24_005_0236**

Verwendungszweck:

**Werkmäßig hergestellter Außenputz mit organischen Bindemitteln
für die Verwendung auf Außenwänden, Decken und Pfeilern**

Herstellername und Kontaktschrift:

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 (Brandverhalten)
System 4 (weitere wesentliche Merkmale)

Die notifizierte Stelle

MFPA Leipzig / Kenn-Nr.: 0800

hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

A2-s1, d0

Harmonisierte Norm:

EN 15824:2017

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit	V ₂
Wasseraufnahme	W ₃
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit	NPd
Wärmeleitfähigkeit	NPd
Brandverhalten	A2-s1, d0
Gefährliche Substanzen	NPd

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein
der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Technischer Service Gebäudeteile

Ober-Ramstadt, den 26.03.2024