

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
по Регламент (ЕС) Nr. 305/2011 анекс III

за продукт: **Disboxid 450 Fassadenschutz**

DIS-450-001323

1. Уникален идентификационен код на продукта: EN 1504-2: ZA.1d и ZA.1e
2. Тип, партида или сериен номер или друг идентификатор за идентифициране на строителния продукт в съответствие с член 11, параграф 4: Номер на партидата: вижте опаковката на продукта
3. Предназначение на строителния продукт съгласно приложимата хармонизирана техническа спецификация:
Продукт за повърхностна защита - покритие
Защита срещу проникване на вещества
(1.3) Регулиране на баланс на влагата (2.2)
Увеличаване на електрическото съпротивление (8.2)
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя в съответствие с член 11, параграф 5:
DISBON GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt
5. Ако е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, отговорен за дейностите, съгласно член 12, параграф 2:
Не е приложимо
6. Система или системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните характеристики на строителния продукт в съответствие с приложение V:
Система 2+ (за използване в сгради и инженерни конструкции)
7. В случай на декларация за експлоатационни характеристики, отнасяща се до строителен продукт, който е обхванат от хармонизиран стандарт:

EN 1504-2, System 2+:

Оторизираният орган KIWA Polymerinstitut, Quellenstrasse 3, 65439 Flörsheim-Wicker, с идентификационен номер 1119, извърши първоначалната проверка на фабриката и фабричния контрол на производството, както и непрекъснатия мониторинг, оценка и оценка на производствения контрол на фабриката, съгласно системата 2+ и издаде следното: Сертификат за Съответствие на фабричния производствен контрол 1119 - CPR - 0711

8. В случай на декларация за експлоатационни характеристики във връзка със строителен продукт, за който е издадена Европейска техническа оценка:

Не е приложимо

9. Декларирани показатели: EN 1504-2:

Продуктът се използва в система за повърхностна защита:

Disbocret OS 2 / B (450, 515) състояща се от компонентите:

Disboxan 450 Fassadenschutz

Disboxid 515 Betonfarbe

Показатели на системата Disbocret OS 2 / B (450, 515)

Основни показатели	Стойност	Хармонизирана техническа спецификация
Линейно свиване	NPD	EN 1504-2:2004
Коефициент на топлинно разширение	NPD	
Кръстосано изрязване	≤ GT 2	
CO ₂ -пропускливост	s _D > 50 m	
Пропускливост за водни пари	Клас I	
Капилярна абсорбция на вода и водопрпускливост	w < 0,1 kg/m ² x h ^{0,5}	
Толеранс за промяна на температурата	≥ 1,0 (0,7) ¹⁾ N/mm ²	
Устойчивост на температурен удар	NPD	
Устойчивост на химикали	NPD	
Способност за премостване на пукнатини	NPD	
Тест за разкъсване, за да се оцени якостта на адхезия	≥ 1,0 (0,7) ¹⁾ N/mm ²	
Клас на реакция на огън	Клас E ²⁾	
Сцепление	NPD	
Изкуствено изветряне	няма видими грешки	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Антистатично поведение	NPD	
Якост на сцепление върху мокър бетон	NPD	
Опасни вещества	NPD	


¹⁾ Стойността в скоби е най-малката допустима стойност на четене

10. Производителността на продукта съгласно позиции 1 и 2 съответства на декларираните показатели съгласно позиция 9. Само производителят съгласно позиция 4 е отговорен за изготвянето на настоящата декларация за експлоатационни характеристики..

Подписано за и от името на производителя от:

Jürgen Krichbaum, Leiter Produktmanagement

Ober-Ramstadt, 01. 07. 2013


.....
(Подпис)