



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
по Регламент (ЕС) Nr. 305/2011 анекс III**

за продукт: **Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG R + K**

Nr.: **DD_17_001_0237**

Вид на продукта:

Мазилка с органично свързващо вещество според DIN EN 15824:2009

Употреба:

Екстериорна мазилка с органично свързващо вещество

Име на производителя и адрес за контакт:

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

Система за оценка и проверка експлоатационните показатели съгласно приложение V:

Система 3

Нотифициран орган

MFPA Leipzig / Kenn-Nr.: 0800

е извършил изпитване за пожароустойчивост от тип 3 и декларира следният клас:

A2-s1, d0

Обявена ефективност:

<i>Съществени характеристики</i>	<i>Показател</i>	<i>Хармонизирана техническа спецификация</i>
Реакция на огън	A2-s1, d0	DIN EN 15824:2009
Адхезия към основата [N/mm ²]:	≥ 0,3	
Водопоглъщаемост	W3	
Пропускливост на водни пари:	V1	
Топлопроводимост [W/(m*K)]:	NPD	
Издръжливост:	NPD	

Изпълнението на горепосочения продукт е с декларираните експлоатационни характеристики. Горепосоченият производител носи цялата отговорност за съставянето на декларацията за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011.

Подписано за производителя и от името на производителя от:

i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, 10.03.2017