

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ CE1008/V.0000

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Capatect Carbopor Putz
2. Предвидена употреба/употреби:
Декоративна мазилка като финишен слой на външни стени в граждански и промишлени сгради
3. Производител:
**Synthesa Chemie Ges.m.b.H.
4320 Perg, Dirnbergerstrasse 29-31, Austria**
4. Упълномощен представител:
Неприложимо
5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Система 3
6. Хармонизиран стандарт:
БДС EN 15824:2009
7. Нотифициран орган/органи:
EN 15102:2007 + A1:2011
8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
Адхезия към основата	$\geq 0,3$ МПа	БДС EN 15824:2009
Пропускливост на водни пари	Клас V1 - висока	
Водопогълщаемост	Клас W3 - ниска	
Устойчивост	NPD	
Топлопроводимост	NPD	
Реакция на огън	Клас A2	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.