

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

№ 011/02.11./2020

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Лепилна и шпакловъчна маса **Capatect Klebepachtel 189M**

Метода за четене на партидният код:

2	0	0	2	0	2	1	1	2	0
Код на партидата			Ден		Месец		Година		

2. Предвидена употреба/употреби:

Лепилна и шпакловъчна маса на циментова основа за топло-изолационни системи Capatect с минерална вата и ЕПС за жилищни и промишлени сгради

3. Производител:

**DAW BENȚA România SRL, Sâncraiu de Mureș,  
Str. Principală Nr. 201, România - Mureș, 547525**

4. Упълномощен представител:

**Неприложимо**

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

**Техническо становище: № 016-04/2150-2020**

6. Хармонизиран стандарт:

7. Нотифициран орган/органи:

**NB 1803 ICECON TEST**

8. Декларирани характеристики:

Съществена характеристика	Референтна стойност	Декларирана стойност	Стандарт
Плътност	1,45-1,55 g/cm <sup>3</sup>	1,5 g/cm <sup>3</sup>	Протокол
Адхезия към бетон след 28 дни	>0,7 N/mm <sup>2</sup>	0,74 N/mm <sup>2</sup>	EN 13494:2003
Адхезия към EPS 15 kg/m <sup>3</sup> след 28 дни	>0,08 N/mm <sup>2</sup>	0,09 N/mm <sup>2</sup>	EN 13494:2003
Адхезия към минерална вата след 28 дни	>0,06 N/mm <sup>2</sup>	0,065 N/mm <sup>2</sup>	EN 13494:2003
Реакция на огън	-	Клас A1	EN 13501-1+A1 :2010



---

9. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация  
**NB 1803 ICECON TEST – 016-04/2150-2020**

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от: **Василе Урзика**

В Търгу Муреш на 02.11.2020.

[подпис].....