

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 043-CPR-04/12/2020

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Caparol Silacril-Fassadenputz K10

Метода за четене на партидният код:

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|-----|---|-------|---|--------|---|
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Код на партидата | | | | Ден | | Месец | | Година | |

2. Предвидена употреба/употреби:

Декоративна мазилка като финашен слой на външни стени в граждански и промишлени сгради

3. Производител:

**DAW BENȚA România SRL, Sâncraiu de Mureș,
Str. Principală Nr. 201, România - Mureș, 547525**

4. Упълномощен представител:

Неприложимо

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 4, EN 15824:2017

6. Хармонизиран стандарт:

БДС EN 15824:2017

7. Нотифициран орган/органи:

NB 1803 ICECON TEST

8. Декларирани експлоатационни показатели:

| Съществена характеристика | Експлоатационен показател | Хармонизирана техническа спецификация |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| Адхезия към основата | $\geq 0,65$ N/mm | БДС EN 15824:2017 |
| Пропускливост на водни пари | Клас V1 | |
| Водопогълщаемост | Клас W3 | |
| Устойчивост, 100 цикъла | $> 0,3$ N/mm ² Без мехури Без промяна 0 (S0) Без промяна 0 (S0) | |
| а) Адхезия след стареене; | | |
| б) Степен на мехури; | | |
| в) Степен на напукване; | | |
| д) Степен на ексфолиране | | |
| Топлопроводимост | 0,61 W/m*K | |
| Реакция на огън | Клас B-s2,d0 Reg.EU 2017/1228 | |

9. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация
RI- 20.09.238

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от: **Василе Урзика**

В Търгу Муреш на 04.12.2020.

[подпис].....

| |
|---|
|  |
| S.C. DAW BENTȚA ROMANIA SRL Str. Principală nr. 201 Sâncraiu de Mureș, România 19 043-CPR-04/12/2020 |
| БДС EN 15824:2017 Caparol Silacril Fassadenputz K10 Декоративна мазилка като финашен слой на външни стени в граждански и промишлени сгради Пропускливост на водни пари: Клас V1 Водопогълщаемост: Клас W3 Адхезия към основата: $\geq 0,65 \text{ N/mm}^2$ Топлопроводимост: $0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$ Реакция на огън: Клас B-s2,d0 |