

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 042-CPR-14/01/2021

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Caparol Silacril-Fassadenputz K15

Метода за четене на партидният код:

2	1	0	3	1	4	0	1	2	1
Код на партидата			Ден		Месец		Година		

2. Предвидена употреба/употреби:

Декоративна мазилка като финален слой на външни стени в граждански и промишлени сгради

3. Производител:

**DAW BENȚA România SRL, Sâncraiu de Mureș,
Str. Principală Nr. 201, România - Mureș, 547525**

4. Упълномощен представител:

Неприложимо

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 4, EN 15824:2017

6. Хармонизиран стандарт:

БДС EN 15824:2017

7. Нотифициран орган/органи:

NB 1803 ICECON TEST

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
Адхезия към основата	$\geq 0,65 \text{ N/mm}$	БДС EN 15824:2017
Пропускливост на водни пари	Клас V1	
Водопоглъщаемост	Клас W3	
Устойчивост, 100 цикъла		
a) Адхезия след стареене;	$> 0,3 \text{ N/mm}^2$	
b) Степен на мехури;	Без мехури	
c) Степен на напукване;	Без промяна 0 (S0)	
d) Степен на екслолиране	Без промяна 0 (S0)	
Топлопроводимост	$0,61 \text{ W/m}^*K$	
Реакция на огън	Клас A2-s1,d0	

9. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация
RI- 20.09.238
No 1871-CPR-RtF-427

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от: **Василе Урзика**

В Търгу Муреш на 14.01.2021.

[подпис].....


S.C. DAW BENȚA ROMANIA SRL Str. Principală nr. 201 Sâncraiu de Mureș, România 19 042-CPR-14/01/2021
БДС EN 15824:2017 Caparol Silacril Fassadenputz K15 Декоративна мазилка като финален слой на външни стени в граждански и промишлени сгради Пропускливост на водни пари: Клас V1 Водопогълщаемост: Клас W3 Адхезия към основата: $\geq 0,65 \text{ N/mm}^2$ Устойчивост: а) адхезия след стареене $>0,3 \text{ N/mm}^2$; б) Степен на мехури – Без мехури; в) Степен на напукване - 0 (S0); д) Степен на ексфолиране - 0 (S0) Топлопроводимост: $0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$ Реакция на огън: Клас A2-s1,d0