

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 048-CPR-04/12/2020

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**Caparol Silacril-Fassadenputz R30**

Метода за четене на партидният код:

2	1	0	3	0	4	1	2	2	0
Код на партидата				Ден		Месец		Година	

2. Предвидена употреба/употреби:

**Декоративна мазилка като финален слой на външни стени в граждански и промишлени сгради**

3. Производител:

**DAW BENȚA România SRL, Sâncraiu de Mureș,  
Str. Principală Nr. 201, România - Mureș, 547525**

4. Упълномощен представител:

**Неприложимо**

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

**Система 4, EN 15824:2017**

6. Хармонизиран стандарт:

**БДС EN 15824:2017**

7. Нотифициран орган/органи:

**NB 1803 ICECON TEST**

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
Адхезия към основата	$\geq 0,65$ N/mm	<b>БДС EN 15824:2017</b>
Пропускливост на водни пари	Клас V1	
Водопогълщаемост	Клас W3	
Устойчивост, 100 цикъла		
а) Адхезия след стареене;	$> 0,3$ N/mm <sup>2</sup>	
б) Степен на мехури;	Без мехури	
в) Степен на напукване;	Без промяна 0 (S0)	
д) Степен на екслолиране	Без промяна 0 (S0)	
Топлопроводимост	0,61 W/m*K	
Реакция на огън	Клас B-s2,d0	

9. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация  
**RI- 20.09.238**

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от: **Василе Урзика**

В Търгу Муреш на 04.12.2020.

[подпис].....


<b>S.C. DAW BENȚA ROMANIA SRL</b> <b>Str. Principală nr. 201</b> <b>Sâncraiu de Mureș, România</b> <b>19</b> <b>048-CPR-04/12/2020</b>
<b>БДС EN 15824:2017</b> <b>Caparol Silacril Fassadenputz R30</b>  Декоративна мазилка като финален слой на външни стени в граждански и промишлени сгради  <b>Пропускливост на водни пари:</b> Клас V1 <b>Водопогълщаемост:</b> Клас W3 <b>Адхезия към основата:</b> $\geq 0,65 \text{ N/mm}^2$ <b>Устойчивост:</b> а) адхезия след стареене $>0,3 \text{ N/mm}^2$ ; б) Степен на мехури – Без мехури; в) Степен на напукване - 0 (S0); д) Степен на ексфолиране - 0 (S0) <b>Топлопроводимост:</b> $0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$ <b>Реакция на огън:</b> Клас B-s2,d0