

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 014-CPR-04/12/2020

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Silicon-Fassadenputz K15

Метода за четене на партидният код:

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|-----|---|-------|---|--------|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Код на партидата | | | | Ден | | Месец | | Година | |

2. Предвидена употреба/употреби:

Декоративна мазилка като финашен слой на външни стени в граждански и промишлени сгради

3. Производител:

**DAW BENȚA România SRL, Sâncraiu de Mureș,
Str. Principală Nr. 201, România - Mureș, 547525**

4. Упълномощен представител:

Неприложимо

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 4

6. Хармонизиран стандарт:

БДС EN 15824:2017

7. Нотифициран орган/органи:

NB 1803 ICECON TEST

8. Декларирани експлоатационни показатели:

| Съществена характеристика | Експлоатационен показател | Хармонизирана техническа спецификация |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Адхезия към основата | $\geq 0,65 \text{ N/mm}^2$ | БДС EN 15824:2017 |
| Пропускливост на водни пари | Клас V1 | |
| Водопогълщаемост | Клас W3 | |
| Устойчивост, 100 цикъла | | |
| а) Адхезия след стареене; | $> 0,3 \text{ N/mm}^2$ | |
| б) Степен на мехури; | Без мехури | |
| в) Степен на напукване; | Без промяна 0 (S0) | |
| д) Степен на ексфолиране | Без промяна 0 (S0) | |
| Топлопроводимост | $0,61 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ | |
| Реакция на огън | Клас A2-s1,d0 | |

9. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация
RI- 12 07 263 от 13.07.2012

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от: **Василе Урзика**

В Търгу Муреш на 04.12.2020.

[подпис].....

| |
|--|
|  |
| S.C. DAW BENȚA ROMANIA SRL Str. Principală nr. 201 Sâncraiu de Mureș, România 11 014-CPR-04/12/2020 |
| БДС EN 15824:2017 Silicon-Fassadenputz K15 Декоративна мазилка като финален слой на външни стени в граждански и промишлени сгради Пропускливост на водни пари: Клас V1 Водопоглъщаемост: Клас W3 Адхезия към основата: $\geq 0,65 \text{ N/mm}^2$ Устойчивост: а) адхезия след стареене >0,3 N/mm ² ; b) Степен на мехури – Без мехури; c) Степен на напукване - 0 (S0); d) Степен на екслолиране - 0 (S0) Топлопроводимост: 0,61 W/m*K Реакция на огън: Клас A2-s1,d0 |