

Capatect SockelFlex



Техническа информация

Употреба	Покривни материали на водна основа
Плътност	1,30 g/cm ³
Разход	1 - 4 kg/m ²
Степен на гланц	мат (според БДС EN 13300)

Компоненти

Продуктов код/GOSCODE	BSW20
ЛОС съдържание според: Директива 2004/42/ЕС	< 0,1% < 1 g/l
ЛОС по LEED (по-малко вода)	< 10 g/l
Без разредители и пластификатори според VdL – RL 01	Да
Олово, кадмий, хром VI * (*не се съдържат във формулата)	Не съдържа

Екологични етикети

Сертификати за сгради

Устойчивост за DGNB критерий ENV 1.2 (Системни версии 2018 и 2015)
Разглеждани вещества / Аспекти: ЛОС

№	Приложение	Тип продукт	QS1	QS2	QS3	QS4
5	Течни покривни материали за минерални повърхности на открити площи. Например бетон, зидария, минерални разтвори и пълнител, мазилки, ETICS (ТИС)	Декоративни бои и дисперсионни изолационни лепила и материали	да	да	да	Да

LEED v.4 (EQ CREDIT: Изискванията не са изпълнени
Материали със слаби емисии

LEED 2009 Изискванията са изпълнени
(IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3)

Продуктова категория Гладко финашно покритие
ЛОС лимит 50 g/l
Лимитът е спазен Да

Локация на производителя DAW SE
Roßdörfer Straße 50
DE-64372 Ober-Ramstadt