

# Caparol Muresko-Plus



## Техническа информация

Употреба	Водоразредимо покритие
Плътност	1,6 g/cm <sup>3</sup>
Разход	140 ml/m <sup>2</sup>
Степен на гланц	Мат (според БДС EN 13300)

## Компоненти

Продуктов код/GOSCODE	M-SF01
Консерванти	съдържа
ЛОС съдържание според: Директива 2004/42/ЕС	1% < 25 g/l
ЛОС по LEED (по-малко вода)	< 30 g/l
Без разредители и пластификатори според VdL – RL 01	Да
Водоразредима според 2004/42/ЕС (Decoraint)	Да
Олово, кадмий, хром VI * (*не се съдържат във формулата)	Не съдържа

## Екологични етикети

Допълнителни разпоредби	Отговаря на RAL-UZ 102
-------------------------	------------------------

## Сертификати за сгради

Устойчивост за DGNB критерий ENV 1.2 (2012) "Рискове за околната среда"

№	Приложение	Тип продукт	QS1	QS2	QS3	QS4
3	Течни покрития върху първични минерални основи като бетон, зидария, замазки, мазилки, шпакловки, тапети, стъклофибър или гипскартон. Подови повърхности и зони за преминаване подземни паркинги пътища за достъп не са взети под внимание.	Декоративни бои	да	да	да	да
25	Състои се от специфични биоциди и продукти за защита на материала (дърво) и фасади	Вещества за защита на дърво, Външни мазилки, Фасадни бои, лепила, облицовки	да	да	да	да
27	Фабрично боядисани компоненти, напр. фасадни елементи, врати, радиатори и т.н. Поцинковането не се счита за покритие според този критерий.	Грунд или финашно покритие, напр. бои, лакове	да	да	да	да

Устойчивост за употреба според LEED категория (IEQ4.2 - 2009) Гладко финашно покритие

ЛОС гранична стойност 50 g/l  
под границата Да

Дял на рециклиране Не се съдържа

Локация на производителя DAW Bența Romania SRL  
Str. Principală, nr.201  
547525, Sâncraiu de Mureș  
Tel/fax: +40-265-32052, +40-265-320354