

Capadecor ArteTwin Basic

Декоративна шпакловъчна техника за интериорни повърхности



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

ArteTwin е система за декориране на интериорни повърхности, която се базира на шпакловъчна техника и придава атрактивен и елегантен стил. Техниката ArteTwin Ви осигурява уникален ефект, който се получава чрез смесването на двата компонента / Arte Twin Basis и Arte Twin Effect Silber, Gold/ или полагаването им индивидуално.

Резултатите зависят изцяло от Вашето въображение и начина, по който ще предпочетете да комбинирате компонентите на системата Arte Twin.

За интериорни проекти в жилищни сгради, заведения, офиси, лечебни кабинети, учебни заведения и други.

Характеристики

- Водоразредима
- Готова за нанасяне шпакловъчна маса
- Безвредна за околната среда и практически без мирис
- Тонира се по системата ColorExpress
- Устойчива на почистване
- Негорима по DIN 4102-A2, PZ-Hoch-090311

Опаковка

5 l; 10 l

Цвят

Arte Twin Basic е с прозрачно бял цвят. Може да се тонира машинно в 350 тона по картел Caparol 3D-System – ColorExpress.

Степен на гланц

Мат

Съхранение

На прохладни места, но да се пази от замръзване. Да се съхранява в плътно затворени опаковки.

Свързващо вещество

Дисперсия на изкуствени смоли

ПРИЛОЖЕНИЕ

Свързващо вещество

Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти и без разделящи субстанции. Трябва да са с добра равнинност и минимална степен на гладкост Q3.

Подготовка на основата

Неравни основи и такива с груба структура трябва да се обработят с Caparol Akkord-Spachtel Fein или Caparol Akkord-Spachtel Mittel.

Основи от групите P I, P II и P III: За основи в здраво състояние и с нормално абсорбиране



се препоръчва грундиране с Caparol-Haftgrund. За слабо ронливи и „пиещи“ основи се препоръчва грундиране с Caparol Acryl-Hydrosol или CapaSol. За силно ронливи повърхности се препоръчва първо почистване на пясъка и нанасяне на грундиращ слой с Caparol-Tiefgrund TB или Colarol-Putzfestiger.

Строителни разтвори от групата P IV: Основите от гипсова шпакловка или шпакловки от вида PIV се шлайфат и обезпрашават, след което се нанася грундиращо покритие от Caparol-Haftgrund.

Гипсфазер: Основата се шлифова и заглажда. Върху гладката повърхност се нанася грундиращ, запечатващ слой – CapaSol. За заздравяване на основата се препоръчва грундиране с Caparol-Tiefgrund TB или Caparol-Putzfestiger. Върху нормално попиваща повърхност се препоръчва грундиране с Caparol-Haftgrund.

Гипскартон: Основата трябва предварително да бъде изгладена и обезпрашена. Върху гладката повърхност се нанася грундиращ слой от CapaSol Tiefgrund LF, Acryl Hidrosol или Haftgrund. За заздравяване на основата може да се положи първо грундиращо покритие от Caparol Tiefgrund TB или Caparol Putzfestiger. Върху нормално попиващи основи се нанася грундиращ слой от Caparol Haftgrund. За основа от гипскартон с покритие от стари вододисперсионни продукти, тонирани в цвят се препоръчва първи грундиращ слой от Caparol AquaSperrgrund.

Бетон: Преди полагането на грунд основата трябва да бъде почистена с четка или водна струя, след изсъхването може да се положи първо грундиращо покритие от дълбокопроникващ грунд Caparol Tiefgrund TB или Colarol Putzfestiger. Върху нормално попиващи основи се нанася грунд Caparol Haftgrund.

Здрави и стари основи: Върху матови, слабо попиващи основи Arte Twin може да се нанася директно, без грундиращ слой. Върху гланцови повърхности и повърхности, покрити с лак, се препоръчва матиране и грундиране с Caparol-Haftgrund

Основи с корумпирани стари покрития: Върху нездравите покрития от лак, дисперсионни бои или мазилки на база синтетични смоли, първо трябва да се отстранят нездравите участъци и да се почисти основата. Върху силно порьозни повърхности се грундира с Caparol Acryl-Hydrosol или CapaSol. Корумпирани минерални покрития – първо ръчно се отстраняват парчетата от корумпираната мазилка, след което се нанася грундиращо покритие от Caparol-Tiefgrund TB или Caparol-Putzfestiger.

Бои съдържащи туткал: Основата се измива. Поага се грундиращ слой от Caparol-Tiefgrund TB или Caparol-Putzfestiger

Основи, покрити с тапети и тапети с дървесни частици: Релефни тапети от хартия или друг вид тапети: задължително се почистват, остатъците от лепило или хартия трябва да се махнат, след което основата се грундира с Caparol-Tiefgrund TB или Colarol-Putzfestiger.

Повърхности с наслоявания от никотин, петна от вода, сажди или с други замърсявания: Никотиновите петна, както и петната от вода или сажди, да се измият предварително с вода или домакински почистващи препарати. След изсъхване на основата, почистване с четка. Като грундиращ слой се препоръчва Caparol AquaSperrgrund.

За основи от дърво или производни на дървото повърхности: Основата се грундира с CapaAcryl Holz-IsoGrund. Върху основи покрити с продукти, съдържащи меламинови вещества се препоръчва CapaAcryl-Haftprimer.


Дефекти: Върху основи с леки дефекти, грапавини или малки фуги се препоръчва преди грундиране да се направи фина шпакловка с Caparol-Akkordspachtel, след което да се грундира според направените по-горе разяснения.

Внимание: При употребата на Caparol-Tiefgrund TB във вътрешни пространства да се осигури добра вентилация, тъй като продуктът съдържа активни разтворители. В помещения, с недобра вентилация да се полага Colarol-Putzfestiger.


Нанасяне

Компонентите на системата Arte Twin са разработени така, че да се полагат заедно и по отделно в зависимост от търсения ефект. Компонентите се нанасят със специален инструмент /Arte Twin Spezialkelle/. Arte Twin Basic и Arte Twin Effect съдържат пигменти с брилянтен отблясък, разработени по специална рецепта, така че не се смесват помежду си, което гарантира постигането на специфичния ефект. Saradecor ArteTwin е система, защитена с патент (Nr. EP 024253452). Преди полагането на Arte Twin основа трябва да бъде почистена, суха, грундирана. За получаването на допълнителен ефект препоръчваме грундиращия продукт да се тонира в желания цвят. За текстурна визия на крайния декоративен ефект се препоръчва грундиране с Saragol Putzgrund. За крайна гладка визия грундираната основа се обработва с един слой интериорна боя IndekoPlus.

ArteTwin не може да се полага директно върху основи, обработени с продукти на силикатна основа.



Първа стъпка: След подготовка на основата се нанася един слой Indeko-plus с помощта на подходяща четка



Втора стъпка: Материалите се полагат в една и съща последователност един до друг върху Arte Twin шпакла. При полагането върху основата материалите се смесват посредством движението на шпакляра и създават ефектното покритие. Нанесете материала на петна в различно направление.



Съединете петната до пълното покриване на стената, като се стараете да не смесвате материалите. С движения в различни посоки уплътнете материала до желаната гладкост. За допълнителен ефект, след изсъхването на първия слой, може да се положи втори слой само с ArteTwin Effect Gold или Silber върху цялата повърхност или на отделни места.

Разход

ArteTwin Basic: ок. 250–350 ml/m².

Нанасяне на завършващ слой ArteTwin Effect : разходът е приблизително 50-150 ml/m²
Точният разход се определя при пробно нанасяне върху конкретната повърхност.

Условия за обработка

Минимална температура на нанасяне: + 5°C на въздуха и основата

Време за изсъхване

При температура + 20°C и 65% влажност на въздуха. Продуктът изсъхва за 6 часа. При по-ниска температура и влажност на въздуха над 65% времето за изсъхване се удължава.

При нанасяне на повече от 1 слой, в зависимост от атмосферните условия, да се изчака преди нанасянето на втория слой до 12 часа.

Инструменти

ArteTwin Spezialkelle. Специален шпаклар за нанасяне на Arte Twin със заоблени ръбове и пластмасов гриф от мек еластичен материал.

Бележка

В зависимост от обема и начина на полагане могат да се получат от силно до слабо структурирани повърхности. Напълно гладки основи с ArteTwin са невъзможни. За да се получи по-гладка основа и да се подобри почистващата способност, може да се нанесе един слой неразреден Deko-Lasug като шпакловка със същия инструмент.

СЪВЕТИ

Съвети за безопасност	Съхранявайте на прохладни места, пазете от замръзване. Да се съхранява в плътно затворена опаковка. Да се съхранява на места, недостъпни за деца! При попадане в очите веднага да се измие обилно с вода. Не допускайте попадането на продукта в отходните води.
Депониране	За оползотворяване да се предават само празните баки от продукта. Остатъците в течен или втвърден вид подлежат на преработка, както всички строителни отпадъци – като стари бои или остатъци от бои и се изхвърлят на предназначените за това места.
Пределна концентрация на ЛОС	За конкретния продукт (кат. A/l): 200 g/l (2010). Този продукт съдържа максимум 50 g/l.
Техническо съдействие	ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg

Техническа информация 896. Издание февруари 2018г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg