

# Capadecor® Diamonds

Пигмент за непрозрачни и прозрачни вътрешни покрития



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Пигмент с ярък ефект за вътрешна употреба в комбинация със стъклено остъкляване Capadecor, PremiumColor и Capadecor VarioPutz.
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сух пигмент за вътрешна употреба</li> <li>• Блестящ ефект дори при матовите продукти</li> <li>• Индивидуална доза (до 3%)</li> </ul>
Опаковка	75g
Цвят	<ul style="list-style-type: none"> <li>• сребро</li> <li>• злато</li> <li>• бронз</li> </ul>
Съхранение	Сухо и студено, но без замръзване. Възможност за съхранение на най-малко 2 години в запечатани оригинални опаковки.
Съпътстващи продукти	<p>ArteLasur          ArteLasur Color          ArteDolce          ArteVelvet          DecoLasur Glänzend          DecoLasur Matt          PremiumColor          VarioPutz</p>

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи	<p>Начина и обработката на продукта, зависят от продуктите, с които ще се комбинира. Моля информирайте се за конкретния продукт. Максимално 3% от Capadecor Diamonds се добавя към съответния допълващ продукт. Capadecor Diamonds може да се използва в комбинация с: ArteLasur, ArteLasur Color, ArteDolce, ArteVelvet, DecoLasur Glänzend, DecoLasur Matt, PremiumColor, VarioPutz.</p> <p>Когато се използва PremiumColor трябва да се има предвид, че се използва валик. Добавяне на пигмента Capadecor Diamonds, трябва да стане с четка.</p>
------------------	---



Разход

По принцип се препоръчва максимум 3%. Направете проба, за да може да коригирате при необходимост.

Добавка в %	Разфасовка					
	1,25 l	2,5 l	5,0 l	7,5 l	12,5 l/kg	15 kg
1%	13 g	25 g	50 g	75 g	125 g	150 g
2%	25g	50 g	100 g	150 g	250 g	300 g
3%	38 g	75 g	150 g	225 g	375 g	450 g

Време за обработка

Продуктите, към които са добавени Capadecor Diamonds, трябва да бъдат приложени в рамките на една седмица. Не може да се гарантира перфектно приложение след дълъг период на съхранение.

Работни инструменти за почистване

Почистете с вода веднага след употреба.

Бележка

Пигментите с Capadecor ефект се доставят под формата на прах. Работете с пигментите внимателно, тъй като неправилното боравене води до образуване на прах.

## СЪВЕТИ

Депониране

Само празни опаковки могат да бъдат рециклирани. Течният скрап се изхвърля в събирателен пункт за стари бои / лакове, сух скрап като строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване като общински или битови отпадъци

Техническо съдействие

ДАУ Бента България ЕООД  
тел. +359 88 2 393894  
E-mail: office.sofia@caparol.bg;  
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg  
www.caparol.bg

Техническа информация 897. Издание март 2011г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес [www.caparol.bg](http://www.caparol.bg)