

Capadecor Calcino- Imprägnierpaste

Краен защитен слой за Calcino Decor



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Пастообразно минерално вещество, използвано за импрегниране на повърхности, покрити с Calcino-Decor. Осигурява по-добро уплътнение на декоративния слой, без да засегне цветовете му свойства. Възпрепятства прилепването на замърсявания. Препоръчва се нанасянето на продукта като краен слой се преди втвърдяване на декоративния слой и фиксиране на цветните пигменти.
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Без мирис, безцветен, без мазнини • Минерален • Възпрепятства прилепването на замърсявания • Висока дифузионна и абсорбционна способност • Без разтвотители
Опаковка	0.750g
Цвят	Безцветен
Съхранение	На прохладни места, предпазена от замръзване; за предпочитане над 5° C.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчани основи	Повърхностите трябва да са чисти и сухи, без разделителни вещества.
Нанасяне	Оставете повърхността да се втвърди от 3 до 6 дни за правилна карбонизация на вартата. По време на обработка е възможно обезцветяване. Нанесете дин равномерен слой Calcino ImpregnierPaste с венецианска маламашка. Да не се нанасят повече от 30-40 g/m ² . Остава се да съхне за кратко време, след което се отстранява излишния материал с мека кърпа. Оставете да изсъхне отново, след което изтрийте. Излишният материал може да придаде на повърхността белезникав вид, който след това не може да се отстрани. Изтрийте отново, за да намалите този ефект.
Разход	около 30 – 40 g/m ²
Условия за обработка	+ 10 °C температура на основата и на въздуха
Инструменти	Използва се Calcino Spachtelset (венецианска маламашка) със заоблени ръбове. Нанася се тънък слой от пастата. Почистват се с вода след употреба. При нанасяне се ползват само абсолютно чисти инструменти.



СЪВЕТИ

Бележка	Calcino-Imprägnierpaste не осигурява защита срещу пръскане, варовикови наслагвания, или наслагвания на вещества съдържащи мазнини, киселини, катран, кофеин или обезцветяващи вещества, оставящи следи. Леките замърсявания могат да се отстранят с топла вода, добавяйки неутрален почистващ препарат, ако се налага. Да не се използват материали за почистване на мазнини или киселини.
Съвети за безопасност	Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите изплакнете добре с вода. Да не се излива във водите, канализацията или почвата.
Депониране	Рециклират се само празни опаковки. Остатъците от материала се обезвреждат съгласно законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухи остатъци от изсъхнали бои или като битови отпадъци.
Съдържание	Кварцово брашно, глицерин и вода.
Техническо съдействие	ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg