

# Capadecor® DecoGrund

Специален грунд за декоративни вътрешни облицовки



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

### Сфера на приложение

Capadecor® DecoGrund е специален, пигментиран бял грунд, предназначен да покрие вътрешните повърхности с декоративни мигли, структурирани покрития и определени шпатулни маси. DecoGrund също е подходящ като свързващ слой преди покрития със синтетични дисперсионни или дисперсионни бои със силициев диоксид, както и грунд, който подобрява адхезията на гладки, слабо абсорбиращи повърхности преди нанасяне на всички видове тапети.

### Характеристики

- Лесен за нанасяне, слаба миризма и водоразтворим
- Висока адхезия към основата
- Добра покривност
- Грунд за последващи декоративни покрития

### Основа

Модифицирана синтетична дисперсия

### Опаковка

2,5l

### Цвят

Бял

DecoGrund може да се оцветява с макс. 25% оцветители CaparolColor Vollton- und Abtönfarben или AVA - Amphicolor Vollton- und Abtönfarben. DecoGrund може да се оцветява в компютризираната система ColorExpress на всички обикновени цветни колекции с яркост над 70.

### Съхранение

Да се съхранява на хладно, но да се пази от замръзване

### Технически данни

- Плътност: припл. 1,7 g/cm<sup>3</sup>
- Пропускливост на водна пара (Sd стойност): 0,03 m (характерни технически изменения са възможни чрез оцветяване)

### Допълващи продукти

Capadecor® DecoLasur Glänzend  
 Capadecor® DecoLasur Matt  
 Capadecor® ArteLasur  
 Capadecor® ArteLasur Color  
 Capadecor® VarioFloc

Подходяща съгласно тех. информация № 606  
 Определяне на области на приложение

интериор 1	интериор 2	интериор 3	екстериор 1	екстериор 2
+	+	+	-	-
(-) не е подходящ / (0) подходящ условен / (+) адекватен				

### Разход

Припл. 150-200 ml/m<sup>2</sup> върху гладки основи. На неравни повърхности, консумацията се увеличава. Точната консумация се определя чрез вземане на проби.



## ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи	Повърхностите трябва да са чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОВ, глава. В, DIN 18363, параграф 3.
Подготовка на основата	Продуктът се нанася върху всички минерални повърхности (мазилка, бетон, зидария), дървени плоскости, пресовани плоскости и ПДЧ, гипсови плоскости, стари бои, цветни метали и др. Петна от никотин, сажди или мазнини се измиват с вода и обезмасляващ препарат, и се оставят да изсъхнат напълно.
Разреждане	Capadecor® DecoGrund може да се разрежда с макс. 10% вода. По-голямото разреждане има отрицателно въздействие върху процеса на нанасяне на покритие.
Нанасяне	Нанесете правилно разредената повърхност на Capadecor® DecoGrund с помощта на валеж или четка. Ако DecoGrund е нанесен с валеж, повърхността ще бъде завършена с четка.
Условия на обработване	Долна граница на температурата за обработка: + 8°C
Време за изсъхване	При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха може да се боядисва след 12 часа. При по-ниски температури се удължава времето за съхнене
Инструменти	Capadecor® DecoGrund може да се нанася с валеж (дължина на косъма 14-16 mm), четка или спрей. Веднага след употреба използвайте вода.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Мерки за сигурност (валидни при дата на публикуване)	Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се използва само на открито или в добре проветрени помещения. Да не се яде, пие или пуши по време на употреба на продукта. При контакт с очите или кожата незабавно да се изплакне с вода. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда. Инструментите трябва да се почистват веднага след употреба с вода и сапун. Да не се вдишва парата или спрея. Използвайте комбиниран филтър А2 / Р2 за защита на дихателните пътища. Допълнителна информация: виж информационния лист за безопасност.
Обезвреждане	Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в съответствие със законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухите отпадъци от материали като сухи бои или домакински отпадъци.
Пределна концентрация на ЛОС	Този продукт (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. < 1 g/l ЛОС (VOC)
Състав	Полиакрилова смола, титанов диоксид, калциев карбонат, силикати, вода, добавки, консерванти (метил / ензизотиазолин).
Техническо съдействие	ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg

Техническа информация 817. Издание ноември 2018г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес [www.caparol.bg](http://www.caparol.bg)