

Capadur F7-LangzeitLasur

Емайл за дърво, много устойчив на неблагоприятни условия, с дълготрайна защита срещу ултравиолетови лъчи, предназначен за закрити или открити помещения. Не съдържа ароматни въглеводороди



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

За оцветяване и защита на стабилни дървени строителни елементи, като врати и прозорци, както и на елементите с ограничена стабилност като дъски, капаци на прозорци, порти, греди и т.н. разположени на открито или закрито. Според актуалния технически етап, трябва да се спазват интервали на поддръжка и обновяване от 2-3 години.

Характеристики

- Без биоцидни вещества; без ароматни въглеводороди
- Силна защита срещу ултравиолетовите лъчи осигурена от съдържащите се пигменти железен оксид, както и благодарение на защитния UV филтър
- Дълготрайна защита срещу влагата
- Дълготрайна еластичност; висока дифузионна способност
- Подходящ коефициент на вискозитет, готов за нанасяне
- Дори и при нанасяне върху големи повърхности, благодарение на времето за работа образува равномерен филм, еднакъв, готов за следващо нанасяне

Свързващо вещество

Алкидна смола със слаб мирис

Опаковка

Стандартни цветове:

375 ml: безцветен, бор, дъб, орех

750 ml: бор, дъб, лешник, орех, палисандрово дърво, тиково дърво, махагон, абанос

1 литър: безцветен

2,5 литра: всички стандартни цветове

5 литра: безцветен, бор, дъб, орех, лешник

Capalac mix: 1l, 2,5l, 5 l

Цвят

Стандартен: безцветен, бор, дъб, лешник, орех, палисандрово дърво, тиково дърво, махагон, абанос. Могат да се смесват помежду си във всякакви пропорции.

Може да се оцвети в системата ColorExpress (Capalac и Capalac mix) в 89 цвята Caparol 3D System Plus, както и в други цветове от палетите на Caparol.

Внимание!

Някои цветове са предназначени само за външно приложение. Допълнителна информация можете да откриете в станциите ColorExpress. Capadur F7-Langzeitlasur е безцветен във външна среда, използва се само като слой грунд под цветен лак или като покривен слой върху лакове с тъмни цветове, тъй като по друг начин не може да се осигури достатъчна защита срещу ултравиолетовите лъчи. Да не се използва безцветния лак в открити помещения, подложени на неблагоприятни условия.

Гланц

Матово копринен/Лъскаво копринен. Блясъкът може да варира в зависимост от основата, върху която се нанася.



Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване. Материалът се съхранява само в пластмасови контейнери.

Технически данни

Плътност: около 0,95 g/cm³
Съдържание на твърди вещества: около 60%

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи

Стабилни дървени строителни елементи и такива с ограничена стабилност. Повърхността трябва да е чиста, носеща и без разделителни вещества.

Във външна среда влагата не може да надвишава средно 13% при широколистната дървесина и 15% при иглолистната дървесина. Трябва да се спазват мерките за защита на дървото. Те са основата за осигуряване защита на дървото при нанасяне на специални покрития.

Подготовка на основата

Нови дървени строителни елементи: Отстраняват се грапавините, почиства се, рендосва се в посока на дървените влакна. Отстраняват се евентуалните следи от смола. Грундира се с Capadur ImprägnierLasur.

Старо, необработено дърво без нанесен финален слой: Повреденото, неустойчиво дърво се шлайфа или се рендосва до достигане на „здрав“ слой, готов за нанасяне, след което се грундира с Capadur Imprägnierlasur.

Боядисано дърво, с положен финален слой: Отстраняват се старите слоеве боя до достигане на дървен слой. При външно приложение се грундира с Capadur ImprägnierLasur. Рендосват се старите слоеве боя, почиства се и се проверява съвместимостта с Capadur F7-LangzeitLasur.

Нанасяне

Указания за нанасяне:

Стабилно дърво или дърво с ограничена стабилност	Интериор	Екстериор
Слой грунд	Capalac Holz-Imprägniergrund	Capadur F7-LangzeitLasur
Междинен слой	1-2x Capadur F7-LangzeitLasur	не е необходим
Краен слой	Capadur F7-LangzeitLasur	Capadur F7-LangzeitLasur

1) За постигане на оптимална защита срещу ултравиолетовите лъчи се нанасят 2 междинни слоя при светлите цветове. При тъмните цветове е достатъчен един междинен слой.

Прозрачният продукт няма достатъчна защита срещу UV лъчите, и поради това се препоръчва като основен материал за вътрешно приложение.

Покрития на дървени повърхности на открито

За новите, чисти повърхности и за обновяване на стари повърхности:

Грунд: Грундират се с Holz-Imprägniergrund

Междинен слой: 1-2x Capacryl Haftprimer в необходимия цвят, тониран в ColorExpress

Краен слой: 1-2x Capadur F7-LangzeitLasur

Разход

Около 80-100 ml/m². Разходът зависи от попиващата способност на повърхността.

Условия за обработване

Минимум + 5°C температура на материала и въздуха.

Време за съхнене

При температура от 20 °C и 65 % относителна влага на въздуха изсъхва след около 10-16 часа и може да се нанася следващо покритие. Абсорбционната способност на дървената повърхност оказва влияние върху съхненето и блясъка. При дървените материали с плътна структура (напр. дъб), времето за съхнене може да се удължи.

Технически данни

Плътност: около 0,95 g/cm³
Съдържание на твърди вещества: около 60%

СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Съдържа въглеродород – разтворител. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Продуктът се съхранява с плътно затворена опаковка, на места с добро проветрение. Да се предпазва от източници на пожар, да не се пуши в близост до продукта. Да не се вдишват образуваните изпарения. Да не се излива в канализацията, водите или почвата. При недостатъчно проветрение да се носи защитна маска. Да се използва само в помещения с добра вентилация. Да се избягва контакт с кожата и очите. При случайно поглъщане да не се предизвиква повръщане. Да се потърси незабавно лекарска помощ и да се покаже опаковката на продукта или този технически лист.

Съдържа вещества, които могат да предизвикат алергии

Депониране

Предават се за рециклиране само празни опаковки. Опаковки с остатъци от материала се предават на специално оборудвани места.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (категория A/e): 400 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 400 g/l ЛОС.

Техническо съдействие

ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 88 2 393894
E-mail: office.sofia@caparol.bg;
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg