

**НОВО** подходящ  
и за EPS

## Dupa-HaftGrund

Висококачествен пигментиран грунд, без аромат, на базата на разтворители. За екстериор и интериор



### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Оцветена в бяло, заздравяваща и осигуряваща сцепление на основата с последващите слоеве декоративни техники, грундираща боя. Подходяща за стари рушащи се покрития, за които като краен слой трябва да бъде нанесен Duparol. Други покриващи слоеве са възможни в зависимост от мястото и доказаната съвместимост. Използва се за интериорни и екстериорни повърхности. Неразреден подходящ и за полистиролови плочи.

Характеристики

- Подходящ за плътни и слабо абсорбиращи основи
- Подходящ за материали, съдържащи полистирол
- Силно втвърдяваща способност
- Обработка се и при 0°C

Основа

Полимерна смола

Опаковка

10l

Цвят

Бял  
Dupa-Haftgrund цветовете се доставят директно от завода.

Съхранение

Да се съхранява на хладно, но да се пази от замръзване

Технически данни

Плътност: припл. 1,2 g/cm<sup>3</sup>

Допълващи продукти

Duparol; Duparol-W

Подходяща според  
Тех. информация 606  
Определяне на области на  
приложение

интериор 1	интериор 2	интериор 3	екстериор 1	екстериор 2
-	-	+	+	+
(-) не е подходящ / (0) частично подходящ / (+) подходящ				

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи

Повърхностите трябва да са чисти, сухи, без разделителни вещества.  
Спазвайте ВОб, глава. В, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Моля, консултирайте се с технически лист номер 650 „Носещи слоеве и подготовката им“, с оглед определяне съвместимостта на продукта с различните основи и необходимостта от подготовката им.



Разреждане	С до максимум 20% Dupa-Putzfestiger
Разход	Около 180-220 ml/m <sup>2</sup> , в зависимост от абсорбцията на основата. Точният разход се определя с проби.
Инструкции за нанасяне	Един или два слоя, в зависимост от абсорбиращата способност на основата.
Условия на обработване	Ниска температурна граница при нанасянето и съхненето. Полагането може да се осъществява и при условия на студ, само ако основата е суха и не е заледена.
Време за изсъхване	При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха може да се боядисва след 12 часа. При по-ниски температури се удължава времето за съхнене
Инструменти	Нанасянето се извършва с устойчиви на разтворители четки или валеж. Инструментите се почистват с Disbon 419 или с разреждател.
Важно	Dupa-Haftgrund е несъвместим с други вещества, с Duparol и Duparol-W. Затова не трябва да бъде смесван с тях.

## СЪВЕТИ

Обезвреждане	<p>Леснозапалим. При попадане може да предизвика сериозна вреда на очите. Изпаренията могат да предизвикат сънливост и замайване. Да се пази далече от деца. Съдовете, в които се съхранява, да бъдат плътно затворени и на добре проветрени места. Да се държи далече от запалими предмети. Да не се пуши на местата, където се съхранява. Да не се вдишват изпаренията/аерозолите.</p> <p>В случай на контакт с очите, да се изплакнат веднага обилно с вода и да се направи консултация с лекар. Да не се изсипва остатък от съдържанието в канализацията или почвата. При недостатъчно проветрено помещение да се използва защитна маска за лицето и защитни очила. Да се употребява само в проветрени помещения.</p>
Обезвреждане	За рециклиране да се предават само празни опаковки. Останалото съдържание от продукта да се изхвърля на определените за това места.
Пределна концентрация на ЛОС	Този продукт (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 750 g/l ЛОС (VOC).
Техническо съдействие	<p>ДАУ Бента България ЕООД  тел. +359 88 2 393894  E-mail: office.sofia@caparol.bg;  Технически отдел: technical.dept@caparol.bg  www.caparol.bg</p>

Техническа информация 735. Издание декември 2019 г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес [www.caparol.bg](http://www.caparol.bg)