

GrundierFarbe

Интериорна грун боя, пигментирана в бяло



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Бяла грунд боя, предназначена за повърхности на закрито, които следва да бъдат покрити с дисперсионни бои (миещи се бои).

Този грунд повишава сцеплението на гладките и носещи повърхности, като например плоскости от гипскартон, бетонни плочи, минерални мазилки с намалена водопоглъщаемост от групите мазилки PII-PIII.

Най-вече при гипскартона значително намалява риска от излющване на шпакловките, които са на основата на гипс, нанесени на тънък слой.

Характеристики

- Много добра адхезия на боята върху тънкослойни гипсови шпакловки
- Лесно се нанася, разрежда се с вода, има приятен мирис
- Има висока способност на проникване
- Висока степен на сцепление с долния слой
- Изравняваща способност

Основа

Модифицирана синтетична дисперсия съгласно DIN 55945

Опаковка

15l

Цвят

Бял

Caparol GrundierFarbe може да се оцветява ръчно с оцветители Color Essenz или с макс. 25% CaparolColor или с Amphi Color

Съхранение

Да се съхранява на хладно, но да се пази от замръзване

Технически данни

- Плътност: припл. 1,53 g/cm³

Подходяща съгласно тех. информация № 606
Определяне на области на приложение

интериор 1	интериор 2	интериор 3	екстериор 1	екстериор 2
+	+	-	-	-
(-) не е подходящ / (0) подходящ условен / (+) адекватен				

Разход

Върху гладки повърхности – около 100 ml/m². Върху грапави повърхности разходът на материала се увеличава. Точният разход се определя след извършване на проби.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи	Повърхностите трябва да са чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОВ, глава. В, DIN 18363, параграф 3.
Подготовка на основата	Моля, консултирайте се с технически лист номер 650 „Носещи слоеве и подготовката им”, с оглед определяне съвместимостта на продукта с различните основи и необходимостта от подготовката им.
Инструкции за нанасяне	Нанася се неразреден. Може да се разрежи с макс. 5% вода или с Grundier Konzentrat, с цел регулиране на консистенцията на материала за нанасяне.
Условия на обработване	Долна граница на температурата за обработка: + 5°C; максимална +30°C
Време за изсъхване	При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха може да се боядисва след 12 часа. При по-ниски температури се удължава времето за съхнене
Инструменти	Caparol GrundierFarbe може да се нанася с валик (с дължина на косъма от 14-16mm), с четка или с машина за безвъздушно полагане (Airless). Нанасяне с Airless Ъгъл на разпръскване: 50° Дюза: 0,021-0,025” Налягане при впръскването: 150-180 бара Пистолетът трябва да е снабден с груб филтър за бои (който филтър е зелен на цвят). При нанасянето чрез Airless, боята трябва да е добре разбъркана и прецедена Измийте добре с вода след употреба.
Важно	Съвместимост: За да запази специфичните си свойства, Caparol GrundierFarbe се смесва само с Grundier Konzentrat, CaparolColor или с Amphi Color®.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Мерки за сигурност (валидни при дата на публикуване)	Да се пази от деца. Да се използва само на открито или в добре проветрени помещения. Да не се яде, пие или пуши по време на работа с продукта. При контакт с очите или кожата, веднага изплакнете мястото с вода. Не вдишвайте изпаренията/ спреята. Да не се изхвърля в канализацията, в течащи води или върху почвата. Допълнителни препоръки: виж картата с данните за сигурност.
Обезвреждане	Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в съответствие със законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухи-те отпадъци от материали като сухи бои или домакински отпадъци.
Пределна концентрация на ЛОС	Този продукт (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. < 16 g/l ЛОС (VOC)
Състав	Водна дисперсия на стирен-акрилни кополимери, титаниев диоксид, калциев карбонат, силикати, вода, добавки, консерванти.
Техническо съдействие	ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg

Техническа информация R15. Издание февруари 2019 г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg