

# Kreativeffekt Stardust

Прахообразен декоративен ефект със звезден блясък



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Специален повърхностен ефект се нанася чрез пръскане в пресния слой.

Характеристики

- Блясък ефект
- Устойчива на атмосферни влияния

Опаковка

5kg

Цвят

Светло сиво

Степен на блясък

Ярък и блясък

Технически данни

Дименсия: сса.600 µm

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи

Прилага се за топлоизолационни системи. Напръскайте в крайния слой боя, съвместим с гореспоменатите системи.

Метод на нанасяне

Първи етап

След пълното изсъхване на структурираната мазилка (Carbon Fassadenputz) нанесете първия слой от CarboSil Fassadenfarbe или ThermoSan Fassadenfarbe фасадна боя в желания цвят.

Вторият етап

След изсъхване на първия слой боя, нанесете втория слой с ефекта Brilliant с пистолет с диаметър на дюзите 4-6 mm. За да се получи еднаква повърхност, ефекта да се напръска с равномерни движения. Използваният компресор трябва да има минимум 600 l / min.

Важно:

Тази техника да не се прилага при вятър или пряка слънчева светлина, тъй като тези условия значително съкращават времето на сушене на фасадната боя. Осигурете достатъчно персонал за пръскане на ефекта веднага след нанасянето на боята. Големите фасади да бъдат разделени на секции, за да се избегне образуването на филм на повърхността на боята.



Разход	60-100g/m <sup>2</sup>
Условия за обработка	По време на нанасянето и във фазата на сушене, температурата на субстрата и въздуха не трябва да падне под + 5 ° С или да надвишава + 30 ° С. Не работете при силно слънце или вятър, мъгла или висока влажност.

## СЪВЕТИ

Съвети за безопасност	Този минерален продукт на основата на прах реагира алкално. Дразни кожата. Реална опасност от увреждане на очите. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Избягвайте контакт с очите и кожата. В случай на контакт с очите, те трябва да се измият обилно с вода и да се консултират с лекар. Препоръчваме използването на ръкавици и очила по време на процеса на нанасяне. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете този контейнер или етикет. Не вдишвайте прах.
Обезвреждане	Само празни опаковки се рециклират. Остатъците от материала се изхвърлят като строителни отпадъци.
Техническо съдействие	ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg

Техническа информация Stardast. Издание ноември 2014 г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес [www.caparol.bg](http://www.caparol.bg)