

Natur- und Kunststeinsiegel



Безцветна импрегнация, съдържаща разтворители
на базата на синтетични смоли

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

За повърхности от естествен или изкуствен камък, абсорбиращи, полирани или груби, също и за камъни без остъклени повърхности. С нанасянето на продукта се създава безцветно, устойчиво на вода и замърсяване покритие, подходящо за всички екстериорни каменни повърхности. Може да се нанася върху нови или стари повърхности (чисти и сухи). Запазва естествения цвят на камъка.

Не използвайте върху полирани камъни или остъклени плочки!

Характеристики

- Хидрофобен
- Засилва естествения цвят на покритието
- Устойчив на атмосферни влияния и пешеходен трафик

Цвят

Безцветен

Опаковка

1l, 5l

Съхранение

Да се съхранява на хладено, но да се пази от замръзване.
Срок на годност: мин. 2 години. ако се съхранява в оригиналната опаковка, която е много добре затворена.

Контрол на качеството

Висококачествените продукти изискват строг контрол над суровините и преработката им. Химиците-технолози на AvenariusAgro гарантират качеството на продукцията от входа до изхода. AvenariusAgro е отличен със сертификат от световната програма Responsible Care („Отговорна грижа“) на химическата промишленост и работи с проверена и сертифицирана от Организацията за технически контрол (TÜV) система за управление на качеството ISO 9001-2015.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на материала	<p>Опаковката на Natur-und Kunststeinsiegel се разклаща енергично преди употреба. Нанася се неразреден с четка или валяк, в равномерен, тънък слой.</p> <p>Не нанасяйте върху повърхности, изложени на слънчева светлина, внимавайте да не се получи конденз, което може да доведе до образуване на постоянни сиви петна. Избягвайте натрупването на материал и образуване на локвички! Да не се използва на открито при температури под + 10 ° C (субстрат и въздух). Избягвайте прекомерната консумация, в противен случай повърхността ще има сиви петна.</p>
Време за съхнене	Повърхността е устойчива на дъжд след 4-6 часа в случай на употреба в горещо и сухо време или след 8-12 часа в случай на употреба в хладно и влажно време.
Инструменти	Почистете ги след употреба. Използвайте Verdünnung 65 или Reinigungsmittel K.
Разход	0,05 - 0,10 l / m ² , в зависимост от попиващата способност на основата. Точен разход може да се даде след реален тест на повърхността.
Плътност	0,9 kg/l
Разреждане	Не се разрежда
Точка на запалване	+27°C

СЪВЕТИ

Обезвреждане на отпадъци	<p>Изгаряне като опасни отпадъци или предаване като проблематични вещества. Да не се допуска попадане в канализацията, почвата или водите. Непочистени опаковки да се третират както продукта.</p> <p>Информационният лист за безопасност може да се види на адрес: http://www.avenariusagro.at</p>
Техническо съдействие	<p>ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg</p>

Техническа информация 677/5. Издание месец януари 2016г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg

Производител: Avenarius-Agro GmbH

Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenariusagro.at, e-Mail: office@avenariusagro.at Filiale Wien: A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: wien@avenariusagro.at