

Capadecor® StuccoDecor DI LUCE

Интериорна декоративна шпакловка за получаване
на повърхности с огледален блясък



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Дисперсионна шпакловка за оформяне на интериорни повърхности с уникална блестяща визия.

Характеристики

- Водоразредима
- Полупрозрачна
- Огледален гланц без допълнително покритие
- Рационална и безопасна технология на нанасяне
- Възможност за тониране по системата ColorExpress
- Възможност за почистване
- Добра дифузионна способност

Опаковка

2,5l, 5l

Цвят

Бял, полупрозрачен.

Може да се тонира машинно в системата ColorExpress в около 1300 цвята от 3D или Caparol-Color картелите. Ако е необходима повече от една бака за една повърхност, всичкият материал трябва да се смеси и рабърка добре, за да се избегне появата на цветови различия. При поръчка на оцветена смес в количества, надвишаващи 40l, продуктът може да се достави фабрично оцветен в желания цвят, по заявка.

При цветовете с органични колоранти, като червено, жълто и оранжево, е възможно обезцветяването на някои участъци подложени на слънчева светлина. Това явление може значително да се ограничи, ако се използва восъка StuccoDecor Wachsdispersion, но не може да се спре на 100%.

Съхранение

На прохладни места, но да се пази от замръзване.

Степен на гланц

В зависимост от степента на уплътняване – сатенен гланц до гланц

Технически данни

- Плътност: са. 1,45 g/ml.
- Дифузия на водни пари sdH2O: sd-Wert: 0,06 m.

Съпътстващи продукти

- AkkordSpachtel fein
- CapaSol
- StuccoDecor Wachsdispersion

Съвместимост съгласно
техническа карта № 606
Определяне областите на
приложение

интериор 1	интериор 2	интериор 3	екстериор 1	екстериор 2
+	+	o	-	-

(-) не се препоръчва/ (o) препоръчва се при определени условия/ (+) препоръчва се



ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи


Интериорни повърхности: минерални мазилки от групи PII, PIII и PIV (гипсови мазилки и готови за нанасяне шпакловки), гипс картон, гипсови строителни плоскости и бетонни повърхности.

Основите трябва да са чисти, сухи, без разделителни вещества, да са равни и неконтрастни. Спазвайте VOB, глава C, DIN 18363, алинея 3.

Подготовка на основата

Нанесете един слой грунд DecoGrund или Haftgrund. След това нанесете 1-2 слоя шпакловъчна смес Akkordspachtel fein за постигане на качество Q4 (не се препоръчват други шпакловъчни смеси), като веднага след изсъхване се шлайфа с шкурка с едрина от 200 до макс. 240. За изравняване на попивателната способност и за увеличаване на носещата способност, след това основата се грундира с CaraSol LF.

Нанасяне



Цялата повърхност се шпаклова с StuccoDecor DI LUCE в тънък слой. Нанася се възможно най-малко материал.

Първи слой:

Нанасянето се извършва мокро върху мокро.

След изсъхване се отстранява излишния материал

Втория, евентуално трети слой:

Вторият шпаклован слой се нанася по същия начин като първия.

Така се увеличава гланца на материала. Ако се налага, може да се нанесе трети слой, който да придаде огледален гланц.

Полиране на повърхността:

След кратко изчакване или дори след изсъхване, повърхността се полира с шпакла или с венецианска маламашка. Инструмента се поставя под малък ъгъл, изтегля се повърхността упражнявайки лек натиск. Така се получава гланцова повърхност, специфична за този материал.

Бележка: Полирането на повърхността с помощта на електрически уред за полиране би трябвало да се извършва само от опитен персонал, поради свързаните с това рискове. Сравним гланц може да се получи при нанасяне на трети слой от материала и последващо полиране.

Съвет свързан с дизайна:

Красотата на шпакловъчната техника StuccoDecor DI LUCE се състои в завладяващото редуване на играта на светлини, получена от слоевете материал с различна дълбочина и повърхностните отражения. За постигане на гланц не е необходимо нанасянето на допълнителен материал. Чрез промяна на работните техники, може да се постигат индивидуализирани оптични ефекти.

Разход

около 80-100 ml/m²/слой. Точният разход се определя с проби.

Условия за полагане

Минимална температура на нанасяне: + 5°C температура на въздуха и основата

Време за изсъхване

При температура от +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, изсъхва на повърхността след 30-60 минути. След 1-2 дни изсъхва в дълбочина и може да се нанесе нов слой. По-ниските температури и високата влага на въздуха удължават времето на съхнене.

Инструменти

За тази техника препоръчваме използването на неръждаема шпакла (шпакла с двойно прибиращо се острие) или венецианска маламашка за икономично нанасяне на StuccoDecor DI LUCE. Шпаклата се шлайфа предварително с навлажнена курка (едрина 400- 600). Измиват се с вода веднага след ползване.

Бележка

Повърхността покрита с StuccoDecor DI LUCE може да се почисти като замърсяванията се отстраняват веднага с влажна кърпа и вода. StuccoDecor Di Luce може да се предпази от течности с помощта на защитен восък StuccoDecor Wachsdispersion. StuccoDecor Di Luce не може да се използва в зоните за готвене или на миене на съдове. Възможно е само, ако се вземат подходящи мерки, като защитата му със стъклено пано.

СЪВЕТИ

Съвети за безопасност	Да се съхранява на недостъпни за деца места. Носете защита на дихателните пътища по време на шлайфане или полиране. Да се използва само на открито или в помещения с добра вентилация. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. При контакт с очите или кожата, измийте веднага с вода. Да не се изхвърля в канализацията. Да не се разлива в околната среда. Допълнителни указания: вижте информационния лист за безопасност на продукта. Съдържа: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 2-метил-2H-изотиазол-3-он.
Депониране	Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в пункт за събиране на стари бои/лакове, сухите остатъци от материала като строителни отпадъци, общински или битови отпадъци.
Състав	Полиакрилат / винил ацетат, минерални пълнители, вода, добавки, консерванти (метил / бензизотиазолинон).
Техническо съдействие	ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg