

TiefGrund TB

Специален икономичен грунд на базата на активни разтворители за екстериор и интериор



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Caparol-Tiefgrund TB е специален безцветен грунд, подходящ за екстериор и интериор. Предназначен е за основи от гипс и гипсови шпакловки, порьозни и пясъчливи повърхности, кредитращи и стари, проблемни основи. Има заздравяващо действие за екстериорни повърхности. Не се препоръчва за топлоизолационни системи с полистирен. Да не се използва в помещения, в които се съхраняват или произвеждат хранителни продукти.
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Заздравява основата • Висока проникваща способност • Осигурява по-добро сцепление между основата и финишния слой • Алкало-устойчив • Добра дифузионна и абсорбираща способност
Опаковка	1 l, 5 l, 10 l, 25 l
Цвят	Транспарентен
Материална основа	Акрилна смола в терпентин
Съхранение	Да се съхранява на хладно, но да се пази от замръзване
Технически данни	Плътност: припл. 0,8 g/cm ³

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи	Основите трябва да са чисти, сухи, здрави и без наличието на разделящи субстанции. Според наредбата за строителни услуги VOB, част C, DIN 18363, ал. 3.
Подготовка на основата	<p>Относно приложението на продукта за различните типове основи и тяхната предварителна подготовка да се вземе под внимание техническа информация номер 650 "Основи и тяхната подготовка"</p> <p>Разреждане: Да се разрежда само с вода.</p>



Разход	<p>При нанасяне върху гладки повърхности разходът е приблизително 200 – 250 mg/m² в зависимост от основата и употребата.</p> <p>За по-груби основи съответства по-висок разход.</p> <p>Точният разход може да се установи след пробно нанасяне на конкретната повърхност.</p>
Разреждане	Ако е наложително, да се разрежда само с терпентин
Нанасяне на покритието	<p>На нормални абсорбиращи основи се нанася неразреден, а за високо порьозни повърхности – двукратно до пълното ѝ насищане. На слабо абсорбиращи повърхности да се нанася разреден с макс. 20% терпентин. Грундиращият продукт не бива да образува гланцов филм</p>
Условия за работа	Ниска температурна граница при нанасянето и съхненето. Полагането може да се осъществява и при условия на студ, само ако основата е суха и не е заледена
Условия за полагане	При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 % , най-рано 12 часа след полагане. При по-ниски температури и по-висока влажност времето за съхнене се удължава.
Инструменти	<p>Saparol-Tiefgrund ТВ може да се нанася с четки, като преди употреба трябва да бъде добре разбъркан. Да не се използват пръскащи устройства, работещи под налягане. Възможно е и използване на машина за безвъздушно полагане при следните параметри:</p> <p>Безвъздушно полагане:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ъгъл на пръскане: 60°; • Дюза: 0,029“; • Налягане: 50-60 bar <p>Инструментите да се почистват веднага след употреба с терпентин</p>
Важно	<p>След нанасянето да се изчаква точно времето, необходимо за съхнене. При използването на продукта в интериора е възможно да се усети типична миризма на органичен разтворител.</p> <p>Затова е необходимо да се осигури добра вентилация при процеса на работа и съхнене. За помещения с по-високи изисквания да се използва AmphiSilan-Putzfestiger, който е без аромат (виж Техническа информация№ 670). Saparol-Tiefgrund ТВ не трябва да бъде смесван с други вещества.</p>

СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Леснозапалим. Да се избягва контакт с кожата и очите. При повтарящ се контакт с кожата, може да доведе до нейното загрубване или разраняване. Изпаренията могат да предизвикат сънливост и замаяване. При поглъщане може да доведе до сериозна вреда на белите дробове. Отровен е за водните организми и изливането във водни басейни може да доведе до вредни последствия. Да се пази далече от деца. Съдовете, в които се съхранява, да бъдат плътно затворени и на добре проветрено място. Да се държи далече от запалими предмети. Да не се пуши на местата където се съхранява.

При работа с пръскащи устройства да не се вдишва от капчиците, които се разнасят във въздуха. Да не се изсипва остатък от съдържанието в канализацията, водоизточниците или почвата. При недостатъчно проветрено помещение да се използва защитна маска за лицето и защитни очила. Да се употребява само в проветрени помещения. При поглъщане веднага се консултирайте с лекар и носете със себе си опаковката на продукта или този етикет. За допълнителна информация, моля погледнете Листа за безопасност на продукта, издаден от производителя.

Обезвреждане	За рециклиране да се предават само празни опаковки. Останалото съдържание от продукта да се изхвърля на определените за това места.
Пределна концентрация на ЛОС	Този продукт (Kat. A/h): 750 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 730 g/l ЛОС (VOC).
Техническо съдействие	ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg

Техническа информация 651. Издание януари 2016 г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg