

CapaLatex



Техническа информация

Употреба	Водоразредимо покритие
Плътност	1,47 g/cm ³
Мокро триене	Клас 2 (според БДС EN 13300)
Покривност	Клас 1 (според БДС EN 13300)
Разход	125 ml/m ²
Степен на гланц	Мат (според БДС EN 13300)

Компоненти

Продуктов код/GOSCODE	M-DF01
Консерванти	съдържа
ЛОС съдържание според: Директива 2004/42/ЕС	< 2%
ЛОС по LEED (по-малко вода)	< 25 g/l
Без разредители и пластификатори според VdL – RL 01	< 40 g/l
Водоразредима според 2004/42/ЕС (Decoraint)	Да
Олово, кадмий, хром VI *	Да
(*не се съдържат във формулата)	Не съдържа

Екологични етикети

Покрива изискванията за ЛОС според	RAL-UZ 102
------------------------------------	------------

Сертификати за сгради

Устойчивост за DGNB критерий ENV 1.2 (2012) "Рискове за околната среда"

№	Приложение	Тип продукт	QS1	QS2	QS3	QS4
2	Течни покрития върху първични минерални основи като бетон, зидария, замазки, мазилки, шпакловки, тапети, стъклофибър или гипскартон. Подови повърхности и зони за преминаване подземни паркинги пътища за достъп не са взети под внимание.	Декоративни бои, мазилки, прахови покрития, подови покрития без специални изисквания за устойчивост, покрития за защита на бетона	да	да	да	Да
27	Фабрично боядисани компоненти, напр. фасадни елементи, врати, радиатори и т.н. Поцинковането не се счита за покритие според този критерий.	Грунд или финашно покритие, напр. бои, лакове	да	да	да	да

Устойчивост за употреба според LEED

категория (IEQ4.2 - 2009)

Гладко финашно покритие

ЛОС гранична стойност под границата категория (IEQ4.2 - 2009)

50 g/l

Да

Гладко покритие с добавяне на пигменти в точката на продажба

ЛОС гранична стойност под границата

100 g/l

Да

Дял на рециклиране

Не се съдържа

Локация на производителя

DAW Bența Romania SRL
Str. Principală, nr.201
547525, Sâncraiu de Mureș