

# CapaSol Konzentrat



## Техническа информация

Употреба	Водоразредим грунд
Плътност	1,00 g/cm <sup>3</sup>
Разход	200 ml/m <sup>2</sup>

## Компоненти

Продуктов код/GOSCODE	M-GF01
Декларация за състав	Дисперсионен грунд, водоразредим
Консерванти	съдържа
ЛОС съдържание според:	0%
Директива 2004/42/ЕС	< 1 g/l
ЛОС по LEED (по-малко вода)	< 1 g/l
Без разредители и пластификатори според VdL – RL 01	Да
Водоразредима според 2004/42/ЕС (Decoraint)	Да
Олово, кадмий, хром VI * (*не се съдържат във формулата)	Не съдържа

## Екологични етикети

### Сертификати за сгради

Устойчивост за DGNB критерий ENV 1.2 (2012) "Рискове за околната среда"

№	Приложение	Тип продукт	QS1	QS2	QS3	QS4
2	Течни покрития върху първични минерални основи като бетон, зидария, замазки, мазилки, шпакловки, тапети, стъклофибър или гипскартон. Подови повърхности и зони за преминаване подземни паркинги пътища за достъп не са взети под внимание.	Декоративни бои, мазилки, прахови покрития, подови покрития без специални изисквания за устойчивост, покрития за защита на бетона	да	да	да	Да
27	Фабрично боядисани компоненти, напр. фасадни елементи, врати, радиатори и т.н. Поцинковането не се счита за покритие според този критерий.	Грунд или финашно покритие, напр. бои, лакове)	да	да	да	да

Устойчивост за употреба според LEED

категория (IEQ4.2 - 2009)

Грунд, междинен или финашен слой

ЛОС гранична стойност под границата

100 g/l  
Да

Дял на рециклиране

Не се съдържа

Локация на производителя

DAW SE  
Roßdörfer Straße 50  
DE-64372 Ober-Ramstadt

Информационен лист за устойчивост Редакция: 19.08.2016

Тази техническа информация е издадена въз основа на най-новите ни технически познания и опит. Въпреки това, поради широката гама изисквания по отношение сертификация на сградите, потребителите/ползвателите остават лично отговорни да проверят дали посочената информация е подходяща за исканата сертификационна система и нейните изисквания. Този информационен лист единствено в последната си версия в комбинация с актуалната техническа информация и листа за безопасност. Моля, погледнете интернет страницата ни за последните версии, при необходимост.

ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894, 02 832 31 65; E-mail: office.sofia@caparol.bg; Technical Department Caparol: technical.dept@caparol.bg  
Caparol Farben Lacke GmbH · Roßdörfer Straße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt · Telephone +496154710 · Telefax +49615471222 · www.caparol.de · info@caparol.de