

# Disboxan 450 Fassadenschutz

## Transparent



### Техническа информация

Употреба	Импрегнатор за фасади
Плътност	0,96 g/cm <sup>3</sup>

### Компоненти

Продуктов код/GOSCODE	M-GF01
Декларация за състав	Комбинация с полисилоксан, водоразредим
Консерванти	съдържа
ЛОС съдържание според:	< 34%
Директива 2004/42/ЕС	< 320 g/l
ЛОС по LEED (по-малко вода)	< 250 g/l
Олово, кадмий, хром VI *	Не съдържа
(*не се съдържат във формулата)	

### Екологични етикети

### Сертификати за сгради

Устойчивост за DGNB критерий ENV 1.2 (2012) "Рискове за околната среда"

№	Приложение	Тип продукт	QS1	QS2	QS3	QS4
3	Течни покрития върху първични минерални основи като бетон, зидария, замазки, мазилки, шпакловки, тапети, стъклофибър или гипскартон. Подови повърхности и зони за преминаване подземни паркинги пътища за достъп не са взети под внимание.	Декоративни бои	не	не	не	не
27	Фабрично боядисани компоненти, напр. фасадни елементи, врати, радиатори и т.н. Поцинковането не се счита за покритие според този критерий.	Грунд или финашно покритие, напр. бои, лакове)	да	да	да	да

Устойчивост за употреба според LEED категория (IEQ4.2 - 2009) Не се задава

ЛОС гранична стойност под границата

Дял на рециклиране Не се съдържа

Локация на производителя DAW SE  
Roßdörfer Straße 50  
DE-64372 Ober-Ramstadt