

Декоративна техника „Rustico“



В творческата техника на Rustico фасадна мазилка се структурира в три различни варианта. Структурата на Rustico - вариант 1 се променя от вълнообразно към линейно и предизвиква естествена визия на повърхността. Удивителната повърхностна структура на Rustico Variant 2 напомня на тъкана структура и изглежда много естествено. В вариант 3 на Rustico, все още влажната мазилка се структурира, създавайки рустикална визия на повърхността.

Необходими продукти
и разход

- Putzgrund: 250 g/m²/слой
- Silicon Fassadenputz K20/K30: 4,5 - 5,0 kg/m²
- Caparol StrukturFarbe: 0,8-1,8 kg/m²
- ThermoSan-Fassadenfarbe NQG
- CarboSil Fassadenfarbe

Инструменти

- Мистрия от неръждаема стомана
- Четка със синтетичен косъм

Основа

Capatect топлоизолационна система. Използвайте декоративна мазилка Silicon Fassadenputz K20 / K30 или Caparol StrukturFarbe.
Тази техника може да се прилага и на закрито върху минерални основи, носещи, Р II мазилки, бетон, повърхности, гипсокартон, чисти, гладки, носещи боядисани повърхности, без вещества, които предотвратяват сцеплението.

Декоративна техника „Rustico“

Стъпка 1

Нанесете Putzgrund, след което нанесете Silicon Fassadenputz K20/K30 или StrukturFarbe с неръждаема маламашка. Максимална дебелина на покритието е 1mm. Веднага след това структурирайте (вертикално или хоризонтално).

Стъпка 2

За уплътняване и защита на покритието, нанесете два слоя висококачествена фасадна боя - ThermoSan Fassadenfarbe NQG или CarboSil Fassadenfarbe, в желанния нюанс.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg. Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се свържете с техническите ни консултанти.

ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 88 2 393894
E-mail: office.sofia@caparol.bg;
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg