


ГРУНД  
ПИГМЕНТИРАН



# ГЛАДКИ РЕЗУЛТАТИ ДОРИ ПРИ ГРУБИ ОСНОВИ.



Силна адхезия  
и здравина за  
последващи покрития



За гладки покрития  
върху неравни и  
абсорбиращи основи.



Удължено отвореното  
време за най-висока  
надеждност при  
нанасяне.

THE POWER OF SURFACE.





# ИНТЕРИОРЕН ГРУНД ЗА ПО-ДОБРА АДХЕЗИЯ НА ПОСЛЕДВАЩИ СЛОЕВЕ; ЗА ГЛАДКИ ПОКРИВАНИЯ ВЪРХУ НЕРАВНИ ОСНОВИ.



Бояджиите често се сблъскват с основи, които правят работата им по-трудна, отколкото трябва да бъде.

Независимо дали става дума за стари, неравни повърхности с остатъци от тиксо, тънки гипскартонени плоскости или абсорбиращи основи – има много предизвикателства, за да се постигне безупречно и гладко покритие на боята.

Използвайки HaftGrund EG нищо няма да Ви пречи да постигнете перфектен краен резултат. Нанесете го върху основата, гладък или абсорбиращ, и се убедете колко лесно и надеждно могат да бъдат боядисани следващите покрития.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЗИ

- Универсален грунд за дисперсионни, силикатни и силиконови бои.
- Без пластификатори, разтворители и консерванти (E.L.F. plus).
- 60% по-малко CO<sub>2</sub> с пакет за рециклиране и климатично неутрално производство.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Клас на устойчивост*	Адхезия	Хидрофобичност	Покривност*	Пръскане	Цветове	Сертификати
интериор: ++ екстериор: +	слабо абсорбиращ: ++ средно абсорбиращ: +	+	+	5–7 m <sup>2</sup> /l	• C Airless • Наличен за Airfix	• Стандартен: бял • Тониран в CE & AmphiColor	• E.L.F. plus • Подходящ за страдащи алергии

++ много добре +добре o слабо – неподходящо

## ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УДЪЛЖЕНО ОТВОРЕНОТО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА

HaftGrund EG е създаден, за да осигури най-добрата основа и условия за нанасяне на бои, при върху неподходящи основи. Това се постига чрез специалната му формула, която увеличава максимално

отворено време за полагане на следващите покрития. Върху типична абсорбираща основа като гипскартон, боята ще попие и изсъхне бързо, създавайки висок риск от напукване. Грундирането на основата с HaftGrund EG позволява на боята да остане мокра и отворена за по-дълго време, да изсъхне равномерно, създавайки гладък и безупречен краен резултат.



Без HaftGrund EG

C HaftGrund EG

Продукт предназначен за полагане от майстори.