

AmphiSilan Tiefgrund



Техническа информация

Употреба	Водоразредим грунд
Плътност	1,03 g/cm ³
Разход	250 ml/m ²

Компоненти

Продуктов код/GOSCODE	M-GF01
Консерванти	съдържа
ЛОС съдържание според: Директива 2004/42/ЕС	0%
ЛОС по LEED (по-малко вода)	< 1 g/l
Водоразредима според 2004/42/ЕС (Decoraint)	Да
Олово, кадмий, хром VI *	Не съдържа
(*не се съдържат във формулата)	

Екологични етикети

Сертификати за сгради

Устойчивост за DGNB критерий ENV 1.2 (2012) "Рискове за околната среда"

№	Приложение	Тип продукт	QS1	QS2	QS3	QS4
3	Течни покрития върху първични минерални основи като бетон, зидария, замазки, мазилки, шпакловки, тапети, стъклофибър или гипскартон. Подови повърхности и зони за преминаване подземни паркинги пътища за достъп не са взети под внимание.	Декоративни бои	да	да	да	Да
27	Фабрично боядисани компоненти, напр. фасадни елементи, врати, радиатори и т.н. Поцинковането не се счита за покритие според този критерий.	Грунд или финашно покритие, напр. бои, лакове)	да	да	да	да

Устойчивост за употреба според LEED

категория (IEQ4.2 - 2009)

Грунд, междинен или финашен слой

ЛОС гранична стойност под границата

50 g/l
Да

Дял на рециклиране

Не се съдържа

Локация на производителя

DAW SE
Roßdörfer Straße 50
DE-64372 Ober-Ramstadt