

# Capadecor<sup>®</sup> Metallocryl Interior

Vopsea de dispersie lucioasă cu aspect metalizat, pentru interior.



## Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	<p>Capadecor Metallocryl INTERIOR este o vopsea de dispersie lucioasă cu pigmenți metalici speciali, pentru suprafețele interioare.</p> <p>Utilizabilă îndeosebi în spații reprezentative și pentru accente estetice deosebite, îmbogățind pereții în cadrul centrelor comerciale, complexelor de birouri, bănci, companii de asigurări, gări, discoteci și altele similare.</p> <p>Capadecor Metallocryl INTERIOR trebuie aplicată numai pe suprafețe structurate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tapete de hârtie cu inserții</li> <li>• Tapete de țesătură din fibră de sticlă</li> <li>• Capadecor Capaquarz</li> <li>• Tencuială Streichputz</li> <li>• Tencuieli structurate.</li> </ul> <p>Suprafețele plane, fin structurate precum și suprafețele cu un grad de iluminare insuficient nu pot fi vopsite fără urme de rolă sau de pete.</p> <p>Se pot obține suprafețe atractive atunci când Capadecor Metallocryl INTERIOR este utilizat ca și strat intermediar sub Arte-Lasur sau Arte-Lasur Color.</p>
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diluabilă cu apă.</li> <li>■ Ecologică și cu miros neutru</li> <li>■ Efect metalizat.</li> <li>■ Clasa 1 de lavabilitate conform DIN EN 13 300; &lt; 5 μm la 200 treceri, rezistență la frecare umedă conform DIN 53 778.</li> <li>■ Coeficient de difuzie a vaporilor de apă <math>s_d</math> cca. 0,6 m.</li> </ul>
Liant	Dispersie pe bază de material sintetic conform DIN 55 945.
Ambalaj/Capacitate recipient	2,5 litri, 5 litri și 10 litri
Culoare	<p>Argintiu metalizat (aproximativ RAL 9006), nuanță standard Venato 45 MET.</p> <p>Capadecor Metallocryl INTERIOR este nuanțabil în sistem de colorare computerizată ColorExpress într-o multitudine de culori :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nuanțe metalizate după RAL</li> <li>– Nuanțe din paleta de culori 3D plus</li> <li>– Nuanțele existente până acum la Alucryl</li> </ul> <p>Nuanțele exacte de culori se regăsesc în paginile din broșura produsului.</p> <p>Capadecor Metallocryl INTERIOR poate fi comandat nuanțat în tonuri speciale, ex: pentru Corporate-Design-Concept. În acest domeniu, produsul se poate utiliza cu succes pe tafele din fibră de sticlă Logo Capaver.</p> <p>La comanda unei nuanțe în cantități mai mari de 100 L, produsul poate fi livrat, la cerere, gata pigmentat din fabrică în nuanța dorită.</p>



**Nuanțe de colorare pentru Capadecor Metallocryl INTERIOR:**

<p><b>Nuanțe argintii</b> Venato 10 MET Venato 20 MET Venato 30 MET Venato 45 MET</p>	<p><b>Nuanțe de bronz</b> Palazzo 155 MET Palazzo 160 MET Curcuma 10 MET Mai 50 MET</p>	<p><b>Nuanțe de cupru</b> Rubin 25 MET Papaya 65 MET Amber 70 MET Marill 50 MET</p>
<p><b>Nuanțe aurii</b> Palazzo 245 MET Palazzo 215 MET Curcuma 45 MET Melisse 35 MET</p>	<p><b>Nuanțe de fier</b> Palazzo 125 MET Marill 10 MET Citrus 15 MET Palazzo 5 MET</p>	

**Nuanțe provenind din paletarul 3D-System plus:**

<p>Amber 10 MET Amber 45 MET Amber 95 MET Aprico 95 MET Arctis 100 MET Arctis 65 MET Arctis 70 MET Baccara 10 MET Baccara 5 MET Barolo 95 MET Bordeaux 35 MET Cameo 155 MET Citrus 10 MET Citrus 20 MET Curry 35 MET</p>	<p>Curry 95 MET Grenadin 95 MET Jade 70 MET Lago 45 MET Lago 50 MET Laser 10 MET Lavendel 165 MET Magma 35 MET Magma 40 MET Magma 50 MET Magma 70 MET Magma 75 MET Mai 70 MET Malachit 40 MET Melisse 70 MET</p>	<p>Oase 5 MET Oase 70 MET Pacific 130 MET Pacific 155 MET Pacific 40 MET Papaya 35 MET Papaya 40 MET Papaya 45 MET Papaya 70 MET Papaya 95 MET Patina 45 MET Patina 50 MET Pinie 15 MET Pink 25 MET Pink 30 MET</p>	<p>Rose 105 MET Rose 75 MET Rose 95 MET Rubin 5 MET Saphir 5 MET Siena 40 MET Tundra 40 MET Tundra 80 MET Tundra 95 MET Tundra 105 MET Verona 130 MET Verona 45 MET Verona 80 MET Viola 80 MET Viola 110 MET</p>
--	--	---	--

Nuanțele de culoare ale Metallocryl INTERIOR au fost concepute prin redarea fidelă a 3D plus și datorită caracterului lor metalic, pot devia ușor de la nuanțele originale de culoare. Efectul metalic al nuanței poate fi diferit datorită unghiului de vedere al privitorului, precum și datorită felului, cantității și incidenței luminii.

Datorită acestui motiv, recomandăm aplicarea de suprafețe de probă la fața locului. În completarea acestor nuanțe vă stau la dispoziție diverse nuanțe cu efect metalic cum sunt spre ex. cele RAL sau nuanțele existente Alucryl.

Grad de luciu

Lucios.

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Densitate: Cca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

Produse complementare

Amphibolin

**Prelucrare**

Suporturi recomandate

Suporturile trebuie să fie portante, curate, uscate și fără substanțe de separare.

Pregătirea suprafeței

Tehnologia de pregătire a stratului suport depinde de tipul de strat suport și de materialul de construcție.

Vă rugăm consultați fișa tehnică a produsului Amphibolin respectiv Caparol SeidenLatex.

Mod de aplicare

Înainte de aplicare, Capadecor Metallocryl INTERIOR se amestecă energic. Amestecarea se va relua periodic în timpul aplicării.

Capadecor Metallocryl INTERIOR poate fi aplicat cu ajutorul unei pensule sau a unei role.

Urmele de rolă trebuie roluite (netezite) din nou, evitând suprapunerile. Pentru aplicarea cu rola se recomandă role cu o lungime medie a firului (de 12 –16 mm), care permit aplicarea omogenă și fără acumulări de material cum sunt de ex.:

- Rotanyl 17 pentru suprafețe structurate mediu până la grosier
- Rotanyl 13 pentru straturi suport ușor structurate.

Pentru obținerea unei distribuții omogene a pigmentilor de aluminiu, Capadecor Metallocryl INTERIOR trebuie aplicat uniform, distribuit transversal și ulterior roluit într-o direcție.

Instrucțiuni de aplicare	<p>Aplicarea produsului prin pulverizare poate duce la formarea de vapori asemeni aplicării Effect Lack și de aceea este recomandat aplicarea numai pe suprafețe parțiale, limitate și nu pe suprafețe extinse.</p> <p>Posibilitatea aplicării Metallocryl prin pulverizare se va face prin examinarea la fața locului a fiecărui obiectiv în parte. Din această motiv rugăm să folosiți consultanța noastră de specialitate.</p> <p>Pe suprafețe plane se pot obține efecte deosebit de atractive dacă se aplică Capadecor Metallocryl INTERIOR și după roluire se face o periere cu mișcări în cruce a suprafeței utilizând o perie ovală.</p> <p><b>Compoziția straturilor:</b> Capadecor Metallocryl INTERIOR conține pigmenți de aluminiu, care pe straturi suport alcaline sau acizi, mai ales în combinație cu o umiditate ridicată, reacționează prin decolorare. De aceea pe straturile suport alcaline, neabsorbante, este necesară aplicarea unui strat de amorsă, constând în Disbon 481 EP-Uniprimer. (vezi Fișa tehnică Nr. 481). Se aplică un strat intermediar cu Amphibolin nuanțat în nuanțe 3D conforme cu nuanța Capadecor Metallocryl INTERIOR ce urmează a fi aplicată (a se lua notă de Informațiile tehnice Amphibolin). Nu se vor folosi vopsele mate ca strat intermediar. Se aplică apoi două straturi finale cu Capadecor Metallocryl INTERIOR nediluat (max.5%).</p> <p><b>Capadecor Fantastic Fleece:</b> Se poate aplica doar pe modelele „Lino” și „Tira”. Se aplică un singur strat omogen și uniform de Capadecor Metallocryl INTERIOR Nediluat.</p>
Consum	Cca. 100 ml/m <sup>2</sup> pentru un strat pe suprafețe ușor structurate; pe suprafețele cu rugozitate crescută consumul crește corespunzător. Un consum exact se poate obține numai după efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	+ 5°C pentru suport și în aer.
Uscarea/Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafață după 4-6 ore și poate fi aplicat un nou strat. La temperaturi mai joase și umiditatea mai mare în aer, acești timpi se prelungesc.
Curățarea instrumentelor de lucru	Se curăță cu apă după întrebuințare.
Rețineți	Capadecor Metallocryl INTERIOR nu este indicat a fi aplicat pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă. Datorită compoziției speciale a produsului, nu este permisă amestecarea lui cu alte materiale. Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o trecere, ud-în-ud. La utilizarea de grund de profunzime Caparol Tiegrund TB în interior, poate apărea un miros specific de solvent. Din acest motiv este recomandată o aerisire corespunzătoare a spațiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată utilizarea grundului Colarol-Putzfestiger, lipsit de substanțe aromatice și cu miros redus.

## Recomandări

Indicații de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)	A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii sau pielea se va clăti imediat cu apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Alte indicații: vezi fișa cu date de securitate a produsului – disponibilă la cerere.
Dispoziții Dezafectare	Nu mai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer.
Cod produs Vopsele și lacuri	M-DF02
Compoziție	Rășină de poli-acrilat, pigment perlat (Aluminiu), Apă, Ester, Aditivi, Conservanți.
Asistență tehnică	În această informare tehnică nu pot fi luate în considerare toate straturile suport întâlnite în practică, precum și tratarea acestora. În cazul unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, vă rugăm luați legătura cu reprezentanții noștri tehnici pentru detalii suplimentare.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

## Informații tehnice nr. 811 · Ediție: Mai 2012

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și a condițiilor obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informații-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro).