

Stucco Satinato „Ethno“



Декоративна техника Stucco Satinato „Етно“

Необходими продукти
и разход

- MultiStruktur Fein около 500 – 700 g/m²/ Слой
- Metallocryl Interior - според желанията
- Stucco Satinato - според желанията

Инструменти

- Валяк, четка
- Венецианска маламашка

Основа

Основата трябва да е равна, суха, чиста и без субстанции, които могат да попречат за добрата адхезия на материалите. Степента на гладкост трябва да отговаря най-малко на Q3. В зависимост от осветлението може да се наложи и Q4.

Stucco Satinato

„Ethno“

Стъпка 1

Нанесете с ваялк MultiStruktur Fine в цвят 3D Palazzo 290 (жълт фон) или 3D Agave 40 (зелен фон). В зависимост от цвета трябва да се нанесат 2 слоя, за да покриете плътно повърхността.

Като алтернатива може да се използва Caparol Indeko-plus или Putzgrund в желания цвят.

Стъпка 2

Нанесете Metallocryl Interior в 3D нюанс Amber 70 MET частично по цялата стена. Използвайте венецианска маламашка.

Като алтернатива може да се използва Capadecor® DecoGrund или Metallocryl Interior в желаната цветова схема.

Стъпка 3

В последната стъпка нанесете Stucco Satinato в цвят 3D Venato 5 по желана от вас схема (върху цялата повърхност).

Нанесете на вертикални, хоризонтални линии или на диагонали.

Припокриването на петната е желателно, тъй като се придава характер на повърхността.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg. Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се свържете с техническите ни консултанти.

ДАУ Бента България ЕООД

тел. +359 88 2 393894

Технически отдел: technical.dept@caparol.bg

www.caparol.bg