

DecoLasur Matt „Antik Aquarell“



Декоративна техника античен акварел.

Необходими продукти
и разход

- MultiStruktur Fein около 500 – 700 g/m²/ Слой
- Metallocryl Interior - според желанията
- DecoLasur Matt - според желанията

Инструменти

- Валяк, четка
- Маламашка
- Гъба

И двата инструмента трябва да са от неръждаема стомана. Препоръчително е да се

Основа

Основата трябва да е равна, суха, чиста и без субстанции, които могат да попречат за добрата адхезия на материалите. Степента на гладкост трябва да отговаря на Q4.

DecoLasur Matt

„Antik Aquarell“

Стъпка 1

Нанесете MultiStruktur Fine в цвят 3D Curry 20 с помощта на мистрия. Този цвят нанесете само върху горната една трета от общата площ. В долната една трета нанесете MultiStruktur Fine в цвят 3D Ferro 50.

За да се постигнат красиви преходи между двете повърхности, нанесете отделни петна с Curry 20 във все още мократа повърхност с нанесен Ferro 50 и обратно. По този начин ще се получи плавен преход. Оставете да изсъхне най-малко 12ч .

Стъпка 2

Във втората стъпка Metallocryl Interior в цвят 3D Palazzo 200 MET се нанася частично с четка или се размазва с гъба. Целта е да се създаде метален /стъклен/ финиш в определени точки върху повърхността.

Стъпка 3

След като повърхността е напълно суха, нанесете DecoLasur Matt в цвят 3D Palazzo 110 с четка или четка и размажете с естествена гъба. Повърхностите, обработени преди това с Metallocryl, трябва да бъдат само частично или да не се обработват.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg. Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се свържете с техническите ни консултанти.

ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 88 2 393894
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg