

DecoLasur “Düne”



Ако искате да постигнете матова повърхност, може да го постигнете, като се използва тази декоративна техника. С добавка на Disbon 942 Mischquarz или 943 Einstreuquarz, получените матови повърхности с усещане на пясък. В зависимост от вашите желания можете да работите и с Disbon 947 SlideStop в различни зърнометрии. Трябва да се отбележи, че лек блясък се постига с използване на DecoLasur Glänzend.

Необходими продукти
и разход

- Caparol Weissgrund около 140 ml/m² /слой
- DecoLasur Matt около 130 ml/m² /слой
- Disboxid 942 Mischquarz при необходимост

Инструменти

- Валяк
- Четка
- Овална четка

Основа

Основата трябва да е равна, суха, чиста и без субстанции, които могат да попречат за добрата адхезия на материалите. Минималната степен на гладкост на повърхността трябва да отговаря на Q3. Всички останали повърхности, които не отговарят на изискванията трябва да се шпакловат.

DecoLasur “Düne”

Стъпка 1

Грундирайте основата с тониран грунд Weissgrund. Използвайте мече, след което обработете повърхността с четка, за да премахнете следите от мечето.

Стъпка 2

Смесете 30% Disboxid 942 Mischquarz или Disboxid 943 Einstreuquarz с DecoLasur Matt (тониран 3D Ginster 115). Полученият материал се нанася с овална четка с хиксообразни движения. На този етап от работа имате възможност да контролирате нехомогенното разпределение на кварцовия пясък по повърхността.

Допълнение

При желание втората стъпка може да се повтори.

Алтернатива: може да се получи по-жива повърхност, ако първата работна стъпка се извърши с бял Caparol Weissgrund.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg. Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се свържете с техническите ни консултанти.

ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 88 2 393894
E-mail: office.sofia@caparol.bg;
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg