

MultiStruktur „Tropica“



С креативната технология MultiStructure „Tropica“, създавате повърхности с интензивно оцветяване и огромен ефект на дълбочина - напомняща тропическите гори и буйните зелени джунгли. Тези ефекти се допълват с нанасянето на Metallocryl Interior.

Необходими продукти
и разход

- MultiStruktur Fein/ Grob около 500 – 650 g/m²/слой
- Metallocryl Interior около 100 ml/m²/слой
- Amphibolin около 120 ml/m²/слой

Инструменти

- Валяк
- Четка
- Структурираща четка/ шаблон
- Шкурка (P320)
- Гъба / кофа с вода

Основа

Основата трябва да е равна, суха, чиста и без субстанции, които могат да попречат за добрата адхезия на материалите. Минималната степен на гладкост на повърхността трябва да отговаря на Q3. Всички останали повърхности, които не отговарят на изискванията трябва да се шпакловат Akkordspachtel fein.

MultiStruktur „Tropica“

Стъпка 1

Нанесете MultiStructure Fine с помощта на валик и структурирайте с четката/ шаблона. Направете вертикална структура. След изсъхване повърхността може да се обработи с фина шкурка (P320), за да премахнете излишния материал.

Стъпка 2

Боядисайте с Amphibolin (Malachit 5).

Стъпка 3

Metallocryl Interior в цвят Malachit 40 MET 3D се нанася с валик. С гъбата отмийте част от боята, докато създадете дълбочина на повърхността. Измивайте гъбата през определено време.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg. Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се свържете с техническите ни консултанти.

ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 88 2 393894
E-mail: office.sofia@caparol.bg;
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg