

# Stucco Wachsdispersion Brillanza



Декоративната техника Brillanza е перфектната комбинация от красота и устойчивост. Върху Stucco Satinato нанасяте StuccoDecor Wachsdispersion, в комбинация с ефект по ваше желание, придавайки на повърхността метален блясък или кадифено перлено усещане.

Необходими продукти  
и разход

- Stucco Satinato около 30 g/m<sup>2</sup>
- Capadecor Effekt (PearlWhite/Switch Desert/Switch Lagoon) макс. 3 %
- StuccoDecor Wachsdispersion

Инструменти

- Двойна маламашка тип Пеперуда

Основа

Основата трябва да е равна, суха, чиста и без субстанции, които могат да попречат за добрата адхезия на материалите. Техниката може да се прилага върху всички основи обработени със Stucco Satinato.

# Stucco Wachsdispersion

## Brillanza

### Стъпка 1

Смесете StuccoDecor Wachsdispersion с избрания ефект (максимум 3%). Разбъркайте добре до получаване на хомогенна смес. Материалът се нанася с чиста маламашка.

### Стъпка 2

Нанасяйте мокро върху мокро. Не полагайте много вакса, за да не се получават отлагания. Изглаждайте повърхността многократно. След като изсъхне избършете повърхността с чиста кърпа, за да отстраните дребни остатъци от материала.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес [www.caparol.bg](http://www.caparol.bg). Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се свържете с техническите ни консултанти.

ДАУ Бента България ЕООД  
тел. +359 88 2 393894  
E-mail: [office.sofia@caparol.bg](mailto:office.sofia@caparol.bg);  
Технически отдел: [technical.dept@caparol.bg](mailto:technical.dept@caparol.bg)  
[www.caparol.bg](http://www.caparol.bg)